

# 35KW车载便携式静音汽油发电机

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 35KW车载便携式静音汽油发电机          |
| 公司名称 | 上海又田实业有限公司                |
| 价格   | 47900.00/台                |
| 规格参数 | 品牌:武藤<br>型号:YOTO<br>产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区长堤路335号             |
| 联系电话 | 18221793963 18221793963   |

## 产品详情

### 武藤动力企业优势

- 1.电压安稳。武藤动力旗下发电机选用了较新的阻尼绕组技能,在转子上添加了阻尼绕组及斜面,纠正了磁场畸变,削减了杂波的发生,然后使得电压安稳。
- 2.用处。的波形使得武藤动力发电机适用于对波形要求较高的电子仪器,电脑,灯具,ups,led等设置。
- 3.高效。搭载高效的冲程发起机,马力微弱,耗油低,耐久性高。 公司要产品有发电机组,柴油发电机组,发电电焊机,柴油发电机组,以及静音发电机组和数码变频发电机组。 立异的技能优势和制作阅历,引入日本的制作设备,出产工艺和检测设备,依照日来源厂的质量规范,并选用较新技能,使焊机质量和技能功用到达水平,是的油气建设单位,铁路,市政管网,化工厂,发电厂,钢铁厂内施工与抢险修补较值得信任的焊接设备出产供应商

武藤电机株式会社 (MUYOTO ELECTRIC CO LTD) 树立于1932年,是一家有开展历史的工业精工企业。MUYOTO在区域具有出售及服务网点,产品包含永磁技能电机,发电机,柴油发电机,发电电焊机,柴油发电电焊机等,产品用于各个职业。【公司名称】:上海又田实业有限公司【产品】:日本武藤 武藤柴油机设立了动力输出和技能功用的。的燃油喷发体系供应的动力功用的燃油功率,一同带传动,顶置凸轮轴和低湍流规划使得作业安静。发起机功率有这样好。的燃油喷发体系的运用燃油。焚烧明显下降排放。带传动,顶置凸轮轴和低湍流规划使作业安静。 铸铁缸体结构,经用并功用安稳。 武藤涡轮增压高压共轨发起机契合第四等EPA终阶段排放并且运用尾气处理设备(DPF),明显下降燃油耗费量且削减

### 35KW车载便携式静音汽油发电机

武藤柴油机设立了动力输出和技能功用的。的燃油喷发体系供应的动力功用的燃油功率,一同带传动,顶置凸轮轴和低湍流规划使得作业安静。发起机功率有这样好。的燃油喷发体系高效的运用燃油。高效焚烧明显下降排放。 带传动,顶置凸轮轴和低湍流规划使作业安静。 铸铁缸体结构,经用并功用安稳。 武藤涡轮增压高压共轨发起机契合第四等EPA终阶段排放并且运用尾气处理设备(DPF),明显下降燃油耗费量且削减维护本钱。 这些的发起机特性涵盖了四气门/每缸,高压共轨,废

气涡轮增压,电子冷却废气再循环体系(EGR),机油控制体系以及柴油氧化催化剂(DOC)直喷发起机  
高压共轨直喷 尾气处理设备TIER 4终等排放规范 颗粒捕捉器(DPF)的维护 风冷式发起机了动力和技能功  
用的新规范。从直喷技能到全压力光滑,每部分都为发起机的功用和经用性作出了奉献。空气冷却  
直喷体系供应高的功率,下降油耗。全压光滑冷却和功用供应了的。  
全流式机油滤清器意味着长的发起机和部件的寿数。

武藤发电机组的发起机选用全电子喷油控制技能,高功用方针高牢靠性。具有发起功用、电压安稳、作  
业牢靠、低排放、低噪音,维护便利等长处,有出色的经济性,出色的高原适应才干。我公司出产的武  
藤柴油发电机组为武藤公司正式产品,在同类产品用优,质量,服务有,因而招引了许多用户购买。

### 35KW车载便携式静音汽油发电机

YOTO58000TESW

- \*、额定功率：35KW
- \*、备用功率：38KW
- \*、额定频率：50Hz
- \*、额定电压：AC220V/380V
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：静音式
- \*、相 数：单/三相
- \*、燃油型号：93#、95#、98#
- \*、电机类型：无刷高铁全铜电机/稀土永磁电机
- \*、机器油耗：310G/KW.H
- \*、工作时间：8-12.5H
- \*、消声装置：工业级三层静音器

### 发动机参数

- \*、发动机品牌：武藤
- \*、发动机型号：MU3ER-TER
- \*、冷却方式：水冷
- \*、额定转速：3000r/min

- \*、缸体结构：四缸、直喷、水冷
- \*、进气方式：自然吸气
- \*、油箱容量：50L
- \*、机油容量：4L
- \*、过载能力%：120
- \*、调速方式：ECU自动调速
- \*、压缩比：19:1
- \*、绝缘等级：H
- \*、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

#### 整体外形及重量噪音

- \*、长：1300mm
- \*、宽：850mm
- \*、高：1000mm
- \*、整机净重：360kg
- \*、7m/db(A)：50-52

#### 标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

#### 随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

#### 售后服务：

7. 整机质保一年 动力电机质保五年 终身成本维护