

速冻冰柜100L，温度零下20度以下

产品名称	速冻冰柜100L，温度零下20度以下
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	79800.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:2-48 库存:现货供应
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

保存冷藏箱温度2- 产品描述

品牌 福意联
类型 立式或者卧式
温度范围 不同型号温度不同
温度均匀度 不同型号均匀性不同
适用范围 很多领域
重量 不同型号重量不同kg
规格 不同型号规格不同
厂家 北京福意联

加热盐水的恒温箱（hengwenxiang）（柜）是福意联经过多年市场调研，并且征询多位主任，引进意大利技术，采取新型的制冷制热双工作原理，和多风道风循环，制造出来的意乱新型产品，经过3年多的市场验证，已经了广大客户的认可，并且成为了大家口碑相传的智能型产品，我们将竭诚为您服。

保存冷藏箱温度2-8度容积大于890升 如果说产品是福意联发展的基础，那么服务就是管道式的核心竞争力。福意联企业带着梦想和信念，中林人坚持“诚实守信、共建平台”的合作理念，坚持“客户为中心”的产品设计理念。中林，将不断超越自我，用竞争力的产品和高水平的服务赢得每位顾客的信任。

因保存冷藏箱温度2-8度容积大于890升产品众多，不能一一展示，了解详情可来电，谢谢您的支持！

福意联系列产品：恒温箱，冷藏箱，低温冰箱，车载冰箱，高低温设备

福意联多种型号可供选择：FYL-YS-50L\FYL-YS-50LK\FYL-YS-100L\FYL-YS-138L\FYL-YS-150L\FYL-YS-150LD\FYL-YS-230L\FYL-YS-280L\FYL-YS-310L\FYL-YS-430L\FYL-YS-828L\FYL-YS-828LD\FYL-YS-1028L\FYL-YS-1028LD\FYL-YS-151L\FYL-YS-281L\FYL-YS-431L\FYL-YS-18A\FYL-YS-25A\FYL-YS-30L\FYL-YS-45L\FYL-YS-60L\FYL-YS-158L\FYL-YS-178L\FYL-YS-228L\FYL-YS-100LL\FYL-YS-50LL\FYL-YS-100E\FYL-YS-128L\FYL-YS-66L\FYL-YS-88L

福意联公司（Fuyilian）在企业外部建立了以保证优良的产品为中间内容的企业文明，在指导、职工看法中掉掉落遍及认同并成为行动准绳。我们在履行“是研收回来的”中间价值不美观的同时，也看法到“不合性”是制作出来的，将全员的看法带入制作品管的每个流程。

产品型号

小型（台式系列）

中型（单开门系列）

保存冷藏箱温度2
-8度容积大于890
升

【型号】FYL-
YS-50LK

【电
压】AC220V

【输入功率】8
5W

【温度范围】4
-8（可调范围4
-38）

【有效容积】4
6L

【重量】25kg

【外形尺寸】4
30×488×535（m
m）

【内部尺寸】3
70×385×425（m
m）

【功能特点】

1.内置微电脑
数控、温度数字
显示、液晶显示

屏、按键调节温度，温度在4~38度之间任意调控且恒定。

2.温度控制及制冷、加热的合理匹配，在-10~38 温度下仍能保持箱内温度均匀。

3.绿色环保，无氟环保压缩机制冷技术。

4.采用风冷式结构设计，合理的风循环，箱体控温精度。

5.箱部2个精密温度传感器和1个温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提降温速度。

6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理间隙，充分利用空间。

7.低功耗、宽电压带，适合电压不地区。

8.双安全门锁设计，箱内照明灯设计、保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。

9.ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。

10.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑，了外观质感和洁净度。

型号：FYL-YS-310L

外型尺寸：595×695×1315mm

内部尺寸：515×530×1185mm

额定:50Hz

噪音:42dB(a)

功率:160W

电压:220V

气候类型:
N,SN

温度范围：2-8
每一度恒温调节，（可调范围2-48）

恒温：制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱整体恒温

循环：采用风冷式结构，合理风道及风量，箱内温度均匀

加热：PTC陶瓷加热器

制冷：品牌压缩机制冷（环保无氟制冷剂）

冷却器：采用制冷，合理的蒸发冷凝，性能

人性化：宽电压带，外门防凝露应用，适合高温高湿地区。

外箱材料：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

内箱材料：材质（不同型号内部材质有所区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好

箱门密封：密封条（耐高温，防老化）

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用三层度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，度高

【型号】FYL-YS-1028LD

【额定电压】AC220V

【输入功率】350w

【箱体尺寸】1265 × 680 × 2150

mm

【有效容积】1
028L

【温度范围】2
~8 每一度恒温
调节（可调范围2
-48 ）

【制冷剂用量
】R290(100g)

1、产品结构为
立式箱体。主体
分为四部分：电
气控制，制冷、
制热、显示。

2、箱部采用高
密度聚氨酯整体
发泡，具有重量
轻、保温性能好
等特点。

3、微电脑温度
控制器，数码显
示，具有高低温
、温感器故障和
断电功能，防止
出现意外。

4、温感，自动
显示箱部温度、
湿度，便于随时
观察箱度变化。

5、采用新型风
道设计，高钢快
速风扇，厚壁快
速导冷铜管，温
度高。

6、制冷合理，
采用强制空气循
环，确保箱恒温
无死角。降温速
度快，设定的温
度在短时间里，
即可达到设置温
度要求。

7、门体选用LOW-E中空电加热玻璃，保温效果好，度高，便于随时观察箱部存放的物品。

8、采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

9、箱体采用烤漆层冷轧钢板，表面色泽柔和，内部搁架可随意，便于存放不同物品。

10、箱部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

12、箱体底部选用脚轮,止动脚方便使用。

保存冷藏箱温度2-8度容积大于890升产品特点

控制技术：精度电脑温度控制，铂电阻温度传感器；箱温度在2 --48 范围内设定；数码温度显示，运行状态一目了然；键盘锁定和保护功能，防止随意运行参数；完善的声光（温、低温、低电池、开门、故障），确保箱内物品存放安全。

保存冷藏箱温度2-8度容积大于890升售后

1、因产品本身问题，用户自购机之日起可一年的保修；保修期内维修免费，其它维修只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条内容所出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。

2、产品经维修后，六个月内因问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。

3、优良各24小时服务由专人负责，随时接受用户的、投诉及报修。

4、产品服务中心所在地市区范围内，在接到用户报修电话后，24小时响应；其它地区请用户将故障机器送到或发运至服务中心，服务中心收到故障机器后一般故障在三个工作日内修复发回给客户。

本公司坚持以市场为导向，不断地推出的适合市场需要的器械。北京福意联有限公司拥有化的制造、团队，主要恒温箱（hengwenxiang）（柜）、冷藏柜（lengcanggui）、实验室低温、车载冷藏箱（柜）等。

福意联公司（Fuyilian）为适应市场需求和谋求自身发展，我们吸纳了的企业，经营灵活，竞争优势强大，近年来我们赢得了良好的业绩，我们将继续以自己的实力与信誉积极参与乃至全球的竞争。为、食品和化工等行业提供的设备与良好的服务