

## 专门用来保存2-8 的冷藏柜

产品名称	专门用来保存2-8 的冷藏柜
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	79800.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:2-48 库存:现货供应
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

## 产品详情

医用恒温冰柜FYL- 产品描述

品牌 福意联  
类型 立式或者卧式  
温度范围 不同型号温度不同  
温度均匀度 不同型号均匀性不同  
适用范围 很多领域  
重量 不同型号重量不同kg  
规格 不同型号规格不同  
厂家 北京福意联

真诚期待您的来电，我们将有式的服务等着您。北京福意联有限公司以“发展生物科技，繁荣社会经济”为己任，本着“自强不息，厚德载物，团结敬业，创新奉献”的企业精神，以人为本，广纳英才，组建了一支品德高尚、业务精干、团结协作、荣辱与共的组织团队。

福意联医用恒温冰柜FYL-YS-310L产品相关系列：使用三层中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，度高，便于随时观察箱部存放的物品，智能微电脑数控，液晶LED数字显示屏，按键，操作方便箱体采用钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物、医药、疾控、实验室、科研院校、环保监测等行业。

公司说明:

福意联公司员工奉行“进取求实严谨团结”的方针，不断开拓创新，以技术为核心、视为生命、奉用户为，竭诚为您提供性价比高的自控产品、高的工程设计改造及无微不至的服务。福意联公司我们的期待您的光临。

医用恒温冰柜FYL-YS-310L产品用途:

本产品是智能恒温冷藏设备，它由制冷和恒温，控制，空气循环，和传感器等构成，放入物品前，通过控制面板设置温度，制冷或恒温工作，空气循环保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制保持箱内温度，以实现物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保证储存物品的安全性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配），可用于储存、试剂、生物制品等适合于学校实验室、、制药厂、、卫生所、疾控。

产品参数:

产品型号

小型（台式系列）

中型（单开门系列）

【型号】FYL-YS-50LK

【电压】AC220V

【输入功率】85W

【温度范围】4-8（可调范围4-38）

【有效容积】46L

【重量】25kg

【外形尺寸】430×488×535（mm）

【内部尺寸】370×385×425（mm）

【功能特点】

1.内置微电脑数控、温度数字显示、液晶显示屏、按键调节温度，温度在4~38度之间任意调控且恒定。

2.温度控制及制冷、加热的合理匹配，在-10~38 温度下仍能够保持箱内温度均匀。

3.绿色环保，无氟环保压缩机制冷技术。

4.采用风冷式结构设计，合理的风循环，箱体控温精度。

5.箱部2个精密温度传感器和1个温度传感器

，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提降温速度。

6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理间隙，充分利用空间。

7.低功耗、宽电压带，适合电压不地区。

8.双安全门锁设计，箱内照明灯设计、保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。

9.ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。

10.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑，了外观质感和洁净度。

型号：FYL-YS-310L

外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

内部尺寸：515 × 530 × 1185mm

额定:50Hz

噪音:42dB(a)

功率:160W

电压:220V

气候类型: N,SN

温度范围：2-8 每一度恒温调节，（可调范围2-48 ）

恒温：制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱整体恒温

循环：采用风冷式结构，合理风道及风量，箱内温度均匀

加热：PTC陶瓷加热器

制冷：品牌压缩机制冷（环保无氟制冷剂）

冷却器：采用制冷，合理的蒸发冷凝，性能

人性化：宽电压带，外门防凝露应用，适合

高温高湿地区。

外箱材料：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

内箱材料：材质（不同型号内部材质有所区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好

箱门密封：密封条（耐高温，防老化）

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用三层中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，度高

【型号】FYL-YS-1028LD

【额定电压】AC220V

【输入功率】350w

【箱体尺寸】1265 × 680 × 2150 mm

【有效容积】1028L

【温度范围】2~8 每一度恒温调节（可调范围2-48）

【制冷剂用量】R290(100g)

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、制热、显示。

2、箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温、温感器故障和断电功能，防止出现意外。

4、温感，自动显示箱部温度、湿度，便于随时观察箱度变化。

5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。

6、制冷合理，采用强制空气循环，确保箱恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间

里，即可达到设置温度要求。

7、门体选用LOW-E中空电加热玻璃，保温效果好，度高，便于随时观察箱部存放的物品。

8、采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

9、箱体采用烤漆层冷轧钢板，表面色泽柔和，内部搁架可随意，便于存放不同物品。

10、箱部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

12、箱体底部选用脚轮, 止动底脚方便使用。

医用恒温冰柜FYL-YS-310L产品特点：无噪音设计：采用新压缩机制冷技术。合理设计蒸发器，有效制冷面积，提降温速度。低功耗：，宽电压带，适合电压不地区；自动感应灯设计，保温玻璃门，按键设计，操作方便简单。产品功能：功能，适合地区，外门技术的应用，85%湿度五凝露；自动感应灯设计；多搁架层设计，可根据存放物品的规格合理调节间隙，充分利用空间，不锈钢搁架，存取物品方便，且易于清洗。

相关:

年12月28日，卫生计生委、食品总局正式印发了《储存和运输规范（2017年版）》，主要包括以下内容：

提出冷链储存运输实施分类。明确了疾控机构和单位在接收或购进时，核实本次运输温度记录与供应的产品有关资料

要求逐步冷链设备装备水平。提出储存、运输设施设备的和要求

要求冷链温度监测水平。对的储运和运输中的温度监测提出了相关要求

规范储存、运输中的工作。对冷链温度追溯程序和资料提出了具体要求，强调对于需报废的要求

加强储存运输中温度异常的。提出对储存运输中的温度异常问题的处理措施。

公司成立于1999年，公司汽车配件公司成立于2003年，2003年企业注册品牌“福意联（Fuyilian）”，2005年福意联（Fuyilian）公司在广东投资建厂，工厂面积约100亩，厂房建筑面积超过6万平方米，员工1200余人，6条大型成品线。