

# 高压危险双柱玻璃钢标识牌 户外工程玻璃钢标志牌 定做标识牌

产品名称	高压危险双柱玻璃钢标识牌 户外工程玻璃钢标志牌 定做标识牌
公司名称	枣强县昊天玻璃钢厂
价格	10.00/个
规格参数	产品品牌:昊天 产品用途:道路警示 产品特点:耐腐蚀 抗老化 防紫外线
公司地址	河北省衡水市枣强县东外环小桃园村
联系电话	0318-8262348 18831854555

## 产品详情

玻璃钢标识牌适用于：燃气、供水、石化、广电、供电、通讯、预埋光缆等隐蔽工程地表的地面标志。抗撞性能强、耐冲击、耐老化、适温性能好、使用寿命长。抗腐蚀、不变形、不褪色、标志显眼；投资省、成本低、效果好、安装方便、便于施工、美观、大方；

标志牌作为一种标示装置。起着指点人们重要地带或危险地带的作用。所以它大体有以下几个特点：

- 1 鲜亮的外观，可以让人们及时注意发现。
- 2 多变的样式，可以在任何环境下使用。
- 3 良好的材质，可以方便的运输与安装，且具有较长的使用寿命。
- 4 具有一定的防偷盗能力。

燃气玻璃钢标志牌材料：1、高强度玻璃纤维复合材料模压制作（回收无用）。

2、复合材料燃气玻璃钢标志牌产品表面文字用特种丝印及凹型处理，一次着色固化成型。

3、复合材料燃气玻璃钢标志牌颜色艳丽、抗老化、强度好，使用寿命可达50年以上。4、复合材料燃气玻璃钢标志牌真正免维护，不同于水泥、石头等材料需要定时每年去上油漆、喷字，省却维护工时费用，产品表面文字基础坚硬，耐磨持久。也可按用户单位提供的牌号，里程数，路径方向指示箭头，维护电话等信息资料逐个定做。

5、复合材料燃气玻璃钢标志牌安装方法：挖掘所埋深度坑，前后左右十字交叉穿入两根25 CM钢筋，水泥石子固定即可。圆形路面砖采用圆形开孔器按所需大小管道穿越路面打孔，下部用水泥浓浆固定，上口与路面齐平即可。6、复合材料燃气玻璃钢标志牌全方位工程给甲方单位提升企业标准化管理新形象，具体尺寸可按要求定制。7、复合材料燃气玻璃钢标志牌相关技术数据：1、拉伸强度 160MPa

2、弯曲强度 190MPa 3、浸水后弯曲强度 150MPa 4、巴氏硬度 38.5、环钢度（5%） 50KPa

6、热变形温度 160 7、氧指数26%

