

# 中兴ZXDU68 B201通信电源 中兴B201嵌入式电源48V200A

产品名称	中兴ZXDU68 B201通信电源 中兴B201嵌入式电源48V200A
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中兴 型号:ZXDU68 B201
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

## 产品详情

ZXDU68 B201 ( V2.0R10M02 ) 是6U高/19英寸宽、-48V嵌入式直流电源系统，具有单路交流输入，8路直流输出，4路交流输出和系统效率高等特点。系统配置为四台ZXD2400 ( V4.3 ) 或者ZXD3000 ( V5.1 ) 整流器，支持高效、普效整流器混合使用，系统输出电流为200A。

### 3、技术参数

产品版本号：ZXDU68 B201 ( V2.0R10M02 )

整流器：普效模块ZXD2400 ( V4.3 ) 或者高效模块ZXD3000 ( V5.1 ) ， 配置4个

监控单元：B121-CSU

#### 交流配电

输入制式：单路单相交流输入

输入电压范围：80 V to 300 V

输入频率范围：45 Hz ~66 Hz

输入电流：72A

输入功率因数： 0.998 (满载)

交流防雷：C级

交流备用输出：4路10A/1P空开

直流配电

输出电压：-53.5VDC (-42VDC~-58VDC可调)

输出功率：200A

系统效率： 94.5% (高效普效模块混合系统)

负载接入空开：负载下电：63A × 2路、32A × 2路、25A × 2路；电池下电：10A × 2路

电池接入空开：2路125A开关

直流防雷：20kA

工作环境

工作温度范围：-40 to +70 (超过50 降载, 超过70 关机)

储存温度范围：-40 to +70

相对湿度：10% to 90% (推荐40% to 60%)

海拔降载特性：0 - 3000米: 输出；3000 - 5000米: -1%输出/100米

结构

尺寸(高 × 宽 × 深)：266.7mm \* 483mm \* 360mm

重量：电源插箱：27.7kg (不含整流器)，ZXD2400 (V4.3) 整流器：3.8kg/个；

ZXD3000 (V5.1) 整流器：2.5kg/个。

中兴ZXDU68B201嵌入式48V直流通讯电源设备

适用于85VAC ~ 295VAC的电压范围

兼容ZXD3000和ZXD2000两种整流器

支持Web远程访问，可以计算机远程管理

支持使用U盘批量设置参数、拷贝历史数据

整流器QUY快捷键，方便快速查询和故障定位

提供干节点、RJ45、RS232、RS485、USB接口，满足Telnet、HTTP、FTP、SNMP组网需求

## 用户体验

高功率密度，节省占地空间高达50%，减少站点租赁费用支出

80~300VAC宽输入电压范围，提升电池使用寿命

-40~+70 工作温度范围，野外适应能力更强，节省温控设备的费用

采用高效率整流器，比传统电源节省电能高达10%

丰富的网络接口可提供干接点、RJ45、RS232和RS485，并支持USB接口快速开局和监控存储能力扩展