

金属桥架规格 金属桥架 尊尚电气厂

产品名称	金属桥架规格 金属桥架 尊尚电气厂
公司名称	镇江市尊尚电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市油坊镇邻丰村
联系电话	13805296698 13805296698

产品详情

桥架看似具有通用性其实型号丰富，应用环境广泛，施工安装简单，外形整洁，金属桥架规格，这些优点使得桥架迅速得到了各大工程的广泛关注。梯级式、托盘式、槽式，桥架主要是由分成这三类，并附有安全的支架和强硬的托臂。不同分类的桥架具有不同的工艺处理，可以根据不同的使用环境进行加工定制，比如防腐，高强度等硬性要求，物尽其用，加工精品桥架。桥架看似具有通用性其实型号丰富，应用环境广泛，施工安装简单，外形整洁，金属桥架，这些优点使得桥架迅速得到了各大工程的广泛关注。梯级式、托盘式、槽式，桥架主要是由分成这三类，并附有安全的支架和强硬的托臂。不同分类的桥架具有不同的工艺处理，可以根据不同的使用环境进行加工定制，比如防腐，高强度等硬性要求，物尽其用，加工精品桥架。

大跨距电缆桥架的安装与维护要点详解

大跨距电缆桥架是由拉挤玻璃钢型材组装而成，热镀锌金属桥架，适用于电力电缆、控制电缆、照明电缆及配件等。与铁制桥架相比，具有使用寿命长（一般设计寿命为二十年）、安装方便且成本低（比重仅为碳钢的1/4，施工中无需动火，防火金属桥架，单根桥架长度可达8米，甚至更长）、切割方便、维护方便等优越性。

大跨距电缆桥架可分为梯级式、托盘式、槽式、分别T.P.C表示。
梯级式汇线桥架具有良好的通风性

近年来大跨距桥架的出现受到越来越多人的重视，那么，大跨距桥架的安装与维护是什么呢？接下来说一下大跨距桥架的安装与维护，希望对大家能够有所帮助。

桥架跨接线连接要注意：用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓（强标）。至于支架的接地，就是把支架与桥架连接处固定刮漆就可以（或是抓垫）。接地线截面不小于4平方米。

金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接；

跨接线压线处细部做法：

注意垫片及顺序及螺栓外露的长度及接识、螺栓的位置；不能用连接螺栓固定跨接线。

桥架的安装：横平竖直，弯头处要平缓。当桥架分层时，组合架。

桥架内部要加设防火封堵或加设防火包。

钢制30米，铝合金及塑料的15米要加伸缩节。过建筑物变形缝处（伸缩缝、沉降缝）加补偿装置。

桥架的支架间距一般要求水平的为1.5-3米，垂直的为2米一个。

螺母位于桥架的外侧。当支架与铝合金桥架连接时，注意防电化措施。

注意转弯处支架的设置。

配电室大型桥架要采用可调式组合支架 大型工程桥架弯曲度要一致。

金属桥架规格-金属桥架-尊尚电气厂由镇江市尊尚电气有限公司提供。“卡套接头,仪表阀门,桥架母线”选择镇江市尊尚电气有限公司，公司位于：扬中市油坊镇邻丰村，多年来，尊尚电气坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。尊尚电气期待成为您的长期合作伙伴！