

中兴ZXD2400电源模块 中兴2400（4.3）版本电源模块

产品名称	中兴ZXD2400电源模块 中兴2400（4.3）版本电源模块
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中兴 型号:ZXD2400
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

ZXD2400 50A整流模块介绍：

产品特点

采用新型大容量器件IGBT，简化电路结构，提高了可靠性；

整流模块采用全负载范围内软开关功率变换技术，保证全负载范围都有高的变换效率，同时还能提高开关频率，使电源小型、轻量化成为可能，电磁干扰也随之大幅降低；

宽广的交流输入电压范围适合中国广大乡村、山区的电网现状；

交流输入功率因数接近于1；

整流模块实现恒功率型输出特性，交流断电后来电对蓄电池充电，在蓄电池电压较低时，可以提供比额定输出高出20%的电流。在相同负载容量时，可减少单体模块的数量，从而替用户节省投资；

内置监控CPU模块，可以实时显示整流器的各项参数；

通过键盘可以设置保护告警参数，调节均浮充输出电压、输出限流点等变量；

完善的三遥接口功能，提供RS485通讯接口，可以实现集中监控；

中兴ZXD2400 50A输入输出具有完善合理的保护措施，既提高了整流器的可靠性，又保护了用电设备；

方便的输入输出接口，可以实现直接热插拔；

先进的模块化设计，多台并联自动均流；

风机温控工作，提高了系统的可靠性；

版本号	V3.0	V4.0	V4.1	V4.3	V4.2	V4.6
外形尺寸 (高×宽×深)	230 × 87 × 404134*87*318mm				134*87*341m	134*87*279m
重量	8kg	3.8kg			3.8kg	2.9kg
环境温度	0 ~ +45					
储存温度	-30 ~ +85					
相对湿度	10% ~ 90%RH					
交流输入	220~240V		100~240V			
	14A	15	16A	18A	18.5	
	50Hz		50 ~ 60Hz			
直流输出	48V 50A		100-140V 输出48V30A		53.5V 3000W	
			200-240V			
			输出48V50A			
效率	0.90 (20 ~ 100%负载时)		92% (满载)			
功率因数	0.996					
浪涌电流	< 正常工作电流					
限电流值	10% ~ 110%额定电流，任意可调					
稳压精度	± 0.6%					
软启动时间	3 ~ 11s，输出无超调					
模块间均流能力	< ± 3%					