

专业生产各种型号的可倾斜可变速滚桶,炮台滚桶,

产品名称	专业生产各种型号的可倾斜可变速滚桶,炮台滚桶,
公司名称	中山市亿成抛光设备有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	型号:50L/100L 品牌:亿成 输入功率:0.75KW/1.1KW
公司地址	中山市小榄镇九洲基菊城大道304号
联系电话	13715598621 15807615757

产品详情

型号	50L/100L	品牌	亿成
输入功率	0.75KW/1.1KW	电源电压	380V
输出功率	0.75KW/1.1KW (W)	空载转速	180 (转/分钟)
变速方式	定挡变速	抛光轮直径	500/1000 (mm)
重量	500 (kg)	适用范围	五金抛光

lz120-1可倾式可变速滚筒研磨机

一、用途和适用范围

主要用于小型五金零件、标准件及仪器仪表、钟表、自行车、缝纫机、轴承、汽车、电器件、塑料、有色金属、贵重手工艺品等行业各类产品零件的去毛刺、表面抛光。特别对异形零件的表面光整有其特异的优越功能。经该机光整加工后的零件，不仅保持原有的形位精度，而且能改善零件表面粗糙度精度1~2级，广泛适用批量小型零件光整加工。本研磨机结构简单、牢固、没有故障隐患，配上定时器可以完全无人操作，一人可以同时操作3~4台。

二、主要规格及技术参数

筒体容量 l: 120

滚筒转速 r/min: 6.7、9、13、18、27

衬胶厚度 mm: 10

电机功率 kw: 1.5 0.75

外形尺寸 (长 × 宽 × 高) mm: 1300 × 1060 × 1640

重量 kg: 约280

三、主要结构及工作原理

lz120-1可倾式滚筒研磨机主要结构见图1，有主电机、天蜗轮箱传动系统、皮带轮变速系统6、主蜗轮箱传动系统4、八角滚筒3、电气控制箱1、扇形齿轮5和支架2等主件组成。仰角 45° ，俯角 60° ，由小蜗轮箱带动扇形齿轮来实现。

工作原理：当八角滚筒按箭头方向旋转时，滚筒内的研磨石和工件产生相对运动（见图2），从而达到对零件表面的去毛刺及抛光作用。