

# 佛山孔用格莱圈 欧特派环保公司 孔用格莱圈供应商

产品名称	佛山孔用格莱圈 欧特派环保公司 孔用格莱圈供应商
公司名称	广东欧特派环保材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东东莞市高埗镇冼沙二上坊明珠五街一号
联系电话	13686004257 13686004257

## 产品详情

格莱圈由一个橡胶O型圈及聚四氟乙烯圈组合而成。O型圈施力，格莱圈为双作用活塞密封。摩擦力低，无爬行，孔用格莱圈报价，启动力小，耐高压。可分为孔用格来圈和轴用格来圈。

格莱圈是由一个PTFE的滑环外加一个橡胶材质的O型圈组合而成，所以又叫组合密封圈。格莱圈动态表面材料也就是外侧滑环材料是由聚四氟乙烯加青铜构成，同时可以根据应用环境不同提供不同的填充材料。

格莱圈的主要特点：

- 1、一个动态密封件，保证出色的低摩擦和高速性能，其化学抗性优于其他热塑性塑料和弹性材料，几乎兼容所有的液体材质，侧沟确保在任何工作条件下加强O型圈的压力负荷。
- 2、无粘滑运动趋势。
- 4、格莱圈节省空间的构造与简单的凹槽设计。
- 5、高兼容性，几乎兼容所有流体(在正确选型O型圈材料的情况下)
- 6、高抗挤出能力。
- 7、格莱圈耐高温性能优异。

## 格莱圈密封原理：

在操作期间，密封功能使得橡胶O形环本身的变形主要依赖于在密封表面上产生较高的初始接触应力，从而防止无压力液体的泄漏，孔用格莱圈供应商，液压缸工作时，压力液通过O型圈的弹性变形始终能很大限度地揉捏方形密封圈，佛山孔用格莱圈，使方形密封圈紧贴密封面，产生较高的附加接触应力，该接触应力随压力液的压力变大而变大，可阻止压力液与初始接触应力一起泄漏。

## 工作特征：

工作压力为：0-40兆帕。

往复速度：小于5m/s。

佛山孔用格莱圈-欧特派环保公司-孔用格莱圈供应商由广东欧特派环保材料科技有限公司提供。广东欧特派环保材料科技有限公司位于广东东莞市高埗镇冼沙二上坊明珠五街一号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前欧特派环保在密封件中享有良好的声誉。欧特派环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。欧特派环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。