

双柱铝合金升降机定制 梧州双柱铝合金升降机 济南庆瑞生产厂家

产品名称	双柱铝合金升降机定制 梧州双柱铝合金升降机 济南庆瑞生产厂家
公司名称	济南庆瑞液压机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南市济阳县济阳街道马店村163号
联系电话	13065048339 13065048339

产品详情

铝合金升降平台，梧州双柱铝合金升降机，其在使用前，其是要进行检查这项工作，而且大家还需要知道的是，这是一项重要工作，是需要认真对待和进行，不能轻视和马虎对待，如果轻视和马虎对待，则会影响到该产品的正常使用及其使用效果。此外，除了要知道这一点外，还要知道其具体的检查内容，这样可以避免进行这项工作时有遗漏之处。

- 1.使用前必须先作空载升降，检查液压系统是否正常；工作台载重不得大于额定值，并不能做激烈的人为摇晃；油箱内的液压油每工作500小时更换一次。
- 2.铝合金升降平台应严格按其规定的承载量工作，超载工作可能导致人员和货物的损伤；在没有安全护栏的升降平台上工作，会使人员下坠，造成人员伤亡。
- 3.铝合金升降平台工作时须撑开支腿，调整支腿螺栓，双柱铝合金升降机多少钱，使升降平台平稳受力于支腿并保持水平；在升降过程中和升起状态下，不得移动升降平台，严禁在升降平台上摇晃。
- 4.当铝合金升降平台电源接通指示灯亮后，双柱铝合金升降机定制，按上升按钮，电机转动而铝合金升降平台不上升，这可能是三相电源接反后电机倒转，只需电源纠正即可。

双驱动铝合金升降机平台部分结构：

立柱：立柱是由方钢管、齿条、钢筋等焊接而成的三角形格构，标准节的高度为1.5m，竖向方向通过M20×80的高强螺栓连接达到高度。立柱分为标准立柱和限位立柱，双柱铝合金升降机厂家，限位立柱主要用于底部和顶部。当驱动器上的微动开关接触到限位立柱上的限位块时自动停止，防止驱动器碰撞底座或越出立柱而发生危险。

驱动器：驱动器是升降平台的动力装置，能通过两个电动机的转动顺着立柱做竖向运动。电动机具有自刹车装置，能够在断电时把驱动器卡在立柱上。电动机通过齿轮装置在立柱的齿条上移动。此外，在每

一个驱动器上都安装了独立的离心式防坠装置，能够在意外情况下，升降平台加速下降时抱住立柱，液压升降机防止施工平台继续往下坠落。每个驱动器都由15个导向轮进行导向，顺着立柱平稳移动。驱动器上安装了各种传感器，在危险情况下自动停机。

铝合金升降机注意事项：

暂载率的定义

工地上的升降机频繁作业，利用率高，但不得不考虑电机的间断工作制问题，也就是常说的暂载率的问题（有时叫负载持续率）它的定义是 $FC = \frac{\text{工作周期时间}}{\text{负载时间}} \times 100\%$ ，其中工作周期时间为负载时间和停机时间。有的工地上升降机是租赁公司租来的，总想充分利用，而电机的暂载率（ $FC = 40\%$ 或 25% ）就完全不顾，电机怎么不发热呢？有的甚至于冒出焦糊味还在使用，这是很不正常的操作使用。如果传动系统润滑不良或运行阻力过大，超载使用，或作频繁的启动，那就更是小马拉大车了。因此工地上的每个司机都必须明白暂载率的概念，按科学规律办事，这种电机本身就是按间断作业设计的。

双柱铝合金升降机定制-梧州双柱铝合金升降机-济南庆瑞生产厂家由济南庆瑞液压机械有限公司提供。济南庆瑞液压机械有限公司是从事“登车桥,升降机,升降平台,高空作业平台等机械设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：马经理。