

## 畜牧养殖水帘 水帘加工定制尺寸

产品名称	畜牧养殖水帘 水帘加工定制尺寸
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	80.00/平方
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

## 产品详情

水帘纸质坚硬、富有弹性，耐水浸泡抗霉变，具有耐腐蚀性等。

湿帘的厚度越厚，换热面积越大，热空气穿过湿帘所经过的路程就越长，被湿帘蒸发掉的热量就越多。

另外还应注意随着水帘使用时间的延长会有一些污垢，通风量会受到一定的影响。

水帘面积 $m^2 = \text{总排风量}m/h \div \text{过帘风速}m/s \div 3600s$ 。 畜牧养殖水帘 水帘加工定制尺寸

过帘风速和进风口风速相匹配：

过帘风速：15cm厚水帘小1.78 m/s，理想风速2.03 m/s，大风速2.29 m/s，降温效果佳。

水帘进风口风速：应达到3.6米/秒或更高，才会有助于减少鸡的冷应激发生，舍内的前后温差才会降低。

畜牧养殖水帘 水帘加工定制尺寸

水帘进风口的开启大小与开启风机数量相匹配：

水泵不开启采用纵向通风时，随着开启风机数量的多少，水帘进风口的开启大小必须相应改变，做到自动调节，否则进入舍内的风速或高或低，气流落点和气流方向发生改变，影响鸡群健康，侧墙水帘的匹配调控尤为重要。 畜牧养殖水帘 水帘加工定制尺寸