

# 300x10 卷材止水带防水层特别要注意铺贴 外贴式止水带 产品质量过硬

产品名称	300x10 卷材止水带防水层特别要注意铺贴 外贴式止水带 产品质量过硬
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

300x10 卷材止水带防水层特别要注意铺贴 外贴式止水带 产品质量过硬

外贴式止水带产品概述：

外贴式止水带系列产品，均采用橡胶为原料，严格按着标准生产加工，产品质量过硬，为建筑的质量和保驾护航。本公司还可以定制不同橡胶原料的止水带产品，并可以提供安装技术指导。

橡胶止水带的种类有很多，可分为：中埋式橡胶止水带，外贴式橡胶止水带，注浆式橡胶止水带，钢边止水带，平板式橡胶止水带，三元乙丙橡胶止水带，遇水膨胀橡胶止水带，波浪型止水带等等。其中外贴式橡胶止水带按形状又可分为EB型和EP型两种。EP型止水带(又称外贴式止水带或背贴式止水带，是指外贴式中间无孔型止水带)、EB型止水带(外贴式中间有孔的止水带，又称外贴式止水带或背贴式止水带)。

由于天沟檐沟水流量大，止水带防水层经常受雨水冲刷或浸泡，因此在天沟和檐沟转角处应先用密封背贴式橡胶止水带材料涂封，平面和立面的每边宽度不少于。然后铺一层卷材或刷厚的高分子涂料作附加层。为防止零变位现象的危害，天沟檐沟与屋面交处的附加层宜空铺或点粘，其宽度应为。以上部位处理好后，再做天沟檐沟的整体止水带防水层。

如是卷材止水带防水层，特别要注意铺贴，天沟或檐沟铺贴卷材应从沟底开始，顺天沟或檐沟逆水li ú 方面铺贴，如沟底过宽会有纵向搭接缝，搭接处理要用密封背贴式橡胶止水带材料封口。如果止水带领粘贴以后应尽快浇注混凝土。在安装粘贴过程中，应防止橡胶止水条受污染和受水的作用，以免影响使用效果。

背贴式橡胶止水带在建筑工程中使用的止水带常用规格有：300x6，300x8，300x10，350x8，350x10，400x

8, 400x10, 500x8, 500x10, 500\*12, 宽度在150-500mm, 厚度在2-8mm, 具体的截面形状要根据建筑设计的图纸来确定。

外贴式止水带或背贴式止水带, 是指外贴式中间无孔型止水带, 背贴式止水带主要适用于混凝土构筑物底板或壁板外侧(混凝土迎水面)。实际应用中主要使用在结构物的引发缝、完全收缩缝、不完全收缩缝等部位。

背贴式橡胶止水带作用与原理:

使用橡胶的高弹性, 在各种荷载下发生弹性变形, 然后起到坚固密封, 有用地避免修建构造的漏水, 渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程修建造计中, 土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求, 并存在防水防震等问题, 因此选用和安装橡胶止水带是有用地处理以上种种问题的手段。

腾达公司具有与混凝土锚固紧密、止水密封及弹性拉伸变形等特点, 外贴式止水带、背贴式止水带大量销售, 欢迎新老客户前来选购。