

全钢无边防静电地板 淮北防静电地板 合肥明祥|质量保证

产品名称	全钢无边防静电地板 淮北防静电地板 合肥明祥 质量保证
公司名称	合肥明祥机房设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区金寨路1557号中辰国际广场 A座1313室
联系电话	15375202777 15375202777

产品详情

防静电地板仅供走线用：基本尺寸为250mm。防静电地板表面应柔光、不打滑、耐磨、耐污染。防静电地板安装完后一定要进行接地处理，否则起不到防静电作用。防静电地板的类型及用途。工作台面、地垫、坐椅和其它导静电的ESD保护设施均应通过限流电阻接入地线，腕带等应通过工作台顶面接地点与地线连接，工作台不可相互串联接地。防静电地面（防静电水磨石，防静电地板）体电阻 $10^5 \sim 10^9$ ，敷设地线网。防静电工作区必须有安全可靠的防静电接地装置，地电阻小于 4Ω 。

定位放线：依据房间平尺度和设备安置状况，全钢无边防静电地板，按活动地板块模数，拟定铺设计划及合理的铺设办法，应遵从以下准则：如室内无控制柜等设备，淮北防静电地板，几许尺度有契合活动地板块模数时，宜由内向外铺设。一般来说，防静电地板在计算机房中使用比较普遍，因为静电在计算机的使用中会有不利的影晌。pvc防静电地板之所以可以防静电与其制作工艺有关系防静电地板的工艺特性及类型分析。刨花板基的价格较低，全钢防静电地板厂家，但吸水率太高，而且防火性能差，承载低，不适合要求高的场所使用，所以目前市场上钢基和复合基的地板越来越受欢迎。

防静电地板也可以叫做耗散静电地板，pvc防静电地板是一种常见的防静电地板，防静电地板施工方案，将防静电地板接地或连接到任何较低电位点时，电荷便可以耗散，电阻的

范围在 10^5 到 10^9 之间。防静电机房活动地板铺设在已找平的水泥砂浆垫层上设计防静电地板的时候需要注意的问题分析，为了下降地上做法的高度，直接铺在结构楼板上时，结构楼板要求外表平坦，并喷涂界面剂，固化混凝土外表，使地上不起砂。地板外表应柔光、不打滑、耐磨、耐污染。机房内设备可通过防静电地板下进行自由的电气连接，便于敷设和维护，使机房整洁美观。它可以保护各种电缆、电线、数据线及插座，使其不受损坏。

全钢无边防静电地板-淮北防静电地板-

合肥明祥|质量保证由合肥明祥机房设备有限公司提供。合肥明祥机房设备有限公司是安徽合肥,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在合肥明祥领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创合肥明祥更加美好的未来。