

# 江苏艾森光泽度仪厂家直售AS60S 60°精密型光泽度计

产品名称	江苏艾森光泽度仪厂家直售AS60S 60°精密型光泽度计
公司名称	苏州艾森仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:艾森 型号:AS-60S 产地:江苏
公司地址	玉山镇恒龙国际机电五金市场1号楼261室
联系电话	0512-36857526 13776337801

## 产品详情

### AS60S 60°精密型光泽度计

#### 产品介绍:

AS60S 60°精密型光泽度计是艾森公司独立开发的完全拥有自主知识产权的光泽度仪产品,是参照国际标准ISO2813和中国国家标准GB/T9754设计制造的光泽度测量仪器,配有高端品质管理软件,满足JJG696二级工作光泽度计要求。

#### AS60S 60°光泽度计产品特点

- 1.美学曲面设计与人体工程学紧密结合;
- 2.满足JJG696二级工作光泽度仪要求;
- 3.具有自动关机功能;
- 4.符合标准ISO2813,ASTMD523,GB/T9754;

#### AS60S 60°光泽度计应用行业

可用于油漆油墨、涂料、纸张印刷、塑胶电子、家具、陶瓷、电镀、五金、大理石等行业的光泽度测量和质量检验。

### AS60S 60° 光泽度计技术参数

产品型号	AS60S 60° 经济型光泽度计
测量角度	60°
测量光斑(mm)	60° :9X15
测量量程	60° :0~200GU
分度值	1GU
特性	可用于油漆油墨、涂料、纸张印刷、塑胶电子、家具、陶瓷、电镀、五金、大理石等行业的光泽度测量和质量检验。
测量模式	基本模式
测量时间	0.5秒
重复精度	0~100GU: ± 1GU ;100~200GU: ± 1%GU
准确性	满足JJG 696二级工作光泽度仪要求
自动关机时间	30秒
校准	手动校准
语言	简体中文、英语、繁体中文
存储数据	无
显示屏	2.3 inch 黑白显示屏
尺寸	160X52X84mm
重量	约300g(含校正盒与电池)
电源	1节5号电池(AA碱性电池或镍氢充电电池),可测10000次以上
接口	USB仅供电
PC软件	
操作温度范围	0~40 (32~104 ° F)
存储温度范围	-20~50 (-4~122 ° F)
湿度	小于85%RH, 无凝露
标准附件	简易说明书、校准板
可选附件	微型打印机
注	技术参数仅为参考, 以实际销售产品为准