

电动高温刀型闸阀，耐高温刀闸阀

产品名称	电动高温刀型闸阀，耐高温刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	型号:PZ973W-10NR 性能:耐磨，对夹式 材质:2520不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973W-10NR电动高温刀型闸阀，耐高温刀闸阀，防爆电动高温排渣阀/防爆电动高温灰渣阀/防爆电动高温刀闸阀/2520防爆电动高温锅炉排渣阀310S防爆电动高温插板阀/防爆电动高温刀形闸阀/耐1000度高温防爆电动排渣阀系采用2520（310S）耐高温材料，由防爆电动执行器和高温刀闸阀组合而成，适用于高温物料的控制，在循环流化床锅炉、沸腾炉、煤粉炉等输灰渣的系统中，能调节灰渣的输送量，稳定工况、利于环保工作，广泛用于电站锅炉输灰、渣系统。是冶金、煤炭、化工制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想阀门。电动高温刀型闸阀，耐高温刀闸阀主要特点：1、PZ973W-6NR、PZ973W-10NR、PZ973W-16NR电动高温刀闸阀能适应高温、低温等恶劣环境下工作，特别是在1000度左右高温下工作，无需任何冷却装置，且不变形的特点、同时闸阀具有手动、电动功能，密封性能好，阀板、阀体均使用高合金材料，尤其是锅炉排灰渣系统中必备的阀门。2、PZ973W-6NR、PZ973W-10NR、PZ973W-16NR电动高温刀闸阀采用了目前市场上耐高温材料，2520这种材质本身具有耐高温的特性，通过加长阀杆，增加散热片来达到保护电动的作用，有效解决了其他刀型闸阀所不具备的高温条件下工作的弊端。3、本产品适合于炼铁，电站，高温煤炉等行业，相比其他阀门结构简单，操作方便，易于维修，价格低，是目前市场上高温阀门的不二选择。电动高温刀型闸阀，耐高温刀闸阀电动装置参数：1、电源：AC380V、50HZ。2、标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。3、防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。4、防爆型（EX）：防爆等为D BT4/D CT4（不含乙炔）。5、环境温度：-20 ~+40。6、可选：配电气控制器。

电动高温刀型闸阀，耐高温刀闸阀主要性能规范

公称压力PN(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	适用介质
1.0	1.5	1.1	烟气、灰、渣水混合物 混合物

电动高温刀型闸阀，耐高温刀闸阀外型及连接尺寸

公称压力	DN	L	D1	D2	H	D0	L0	L1	L2	N-M	电装型号	电机功率	公称转矩
0.6MPa	50	90	110	370	365	283	326	219	4-M12	DZ10	0.25	100	52.3
	65	130	460	53									
	80	125	150	590	4-M16	55							
	100	145	170	780	57.4								
	125	175	200	950	8-M16	62							
	150	60	225	980	71.3								
	200	255	280	1053	371	DZ15	0.37	80.5					
	250	70	310	335	1060	12-M16	DZ20	99.6					
	300	80	362	395	1230	12-M20	122.7						
	350	412	445	1250	DZ30	0.55	300	148					
	400	462	498	1767	16-M20	158							
	450	120	518	550	1920	560	470	DZ45	450	224			
	500	568	600	2010	241								
	600	140	670	705	2110	20-M22	DZ60	2.2					
	1.0MPa	54	135	160	155	180	66	185	210	76	240	8-M20	84
	1.6MPa	65	650	68	74	77	96	114	94	355	12-M22	98	375