气动高温灰渣闸阀

产品名称	气动高温灰渣闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	型号:PZ673W-10NR 性能:耐高温，对夹式 材质:2520不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673W-10NR气动高温灰渣闸阀适用于高温物料的控制，在循环流化床锅炉、沸腾炉、煤粉炉等输灰渣系统中，能调节灰渣的输送量，稳定工况、利于环保工作，广泛用于电站锅炉输灰、渣系统。是冶金、煤炭、化工、制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想阀门。灰渣阀，属于阀门技术领域。

特点：

气动高温灰渣闸阀能适应高温、低温等恶劣环境下工作，特别是在1100°C左右高温下工作，无需任何冷却装置，且不变形的特点，同时闸阀具有手动、电动功能，密封性能好，阀板、阀体均使用离合金材料，尤其是锅炉排灰渣系统中必备的阀门。

气动高温灰渣闸阀主要性能规范：

公称压力（MPa）	壳体试验（MPa）	密封试验（MPa）	工作温度	适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	≤1000°C≤1000°C	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

气动高温灰渣闸阀阀主要零部件材质：

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

气动高温灰渣闸阀主要外形及连接尺寸（mm）：

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16
	65	46	145	120	360		
	80	195	135	390	220		
	100	52	215	155	440	8-M16	
	125	56	245	210	185	510	230
	150	280	240	600	8-M20		
	200	60	335	295	265	700	
	250	68	350	320	840	12-M20	