

铜仁高温阀门 斯纳威阀门 进口高温阀门

产品名称	铜仁高温阀门 斯纳威阀门 进口高温阀门
公司名称	潍坊斯纳威阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区豪德中路以东、工业四街以南雅龙国际贸易广场7号楼128
联系电话	15610258119

产品详情

高温球阀一般有软密封和硬密封结构，软密封承受温度较低一般不会超过350℃，耐高温阀门，而金属密封高可到600度或以上。一般软密封材料都是选择PPL等，金属硬密封选择有不锈钢、合金钢等。当球阀作用力的连接方式，另外根据用户的工况要求阀门处于关闭位置时，产生一个推理球体的力。球阀填塞式密封结构，铜仁高温阀门，也影响密封的性能。金属密封具有耐磨、耐压、耐高温特点，所以在高温范围内不会变形拉伸，所以在选择材料上是个重中之重。

高温阀门其特征在于：所述阀座密封圈由软性T形密封环两侧多层不锈钢片组成。阀板与阀座的密封面为斜圆锥结构，在阀板斜圆锥表面堆焊耐温、耐蚀合金材料；固定在调节环压板之间的弹簧与压板上调节螺栓装配一起的结构。这种结构有效地补偿了轴套与阀体之间的公差带及阀杆在介质压力下的弹性变形，高温阀门材质，解决了阀门在双向互换的介质输送过程中存在的密封问题。

高温阀门填料结构的改进设计

高温工况下的阀门填料出现外漏的情况，高温填料一般选择膨胀石墨盘根为主。膨胀石墨填料的自润滑性和膨胀性好、回弹系数高，但缺点是易碎、抗剪切力差，一般安装在填料函的中间部分，防止膨胀石墨填料受到填料压盖和底部压垫的挤压而损坏；增强型石墨盘根因含有镍丝等，结实抗挤压，故可以安装在顶部和底部。

虽然利用膨胀石墨和增强型石墨盘组合解决部分高温下填料外漏的情况。但是对于阀门动作比较频繁的工况，石墨盘根磨损率比较高，使用一段时间后需要人工紧填料函上的紧固螺栓，对于人工和排查都带来了比较大的问题。

铜仁高温阀门-斯纳威阀门-进口高温阀门由潍坊斯纳威阀门科技有限公司提供。潍坊斯纳威阀门科技有限公司实力雄厚，信誉可靠，在山东 潍坊 的调节阀等行业积累了大批忠诚的客户。斯纳威阀门带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！