

# 保温弯头 直埋保温弯头 奥跃管道

产品名称	保温弯头 直埋保温弯头 奥跃管道
公司名称	沧州奥跃管道有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省盐山经济开发区蒲洼城园区
联系电话	18713771127 18713771127

## 产品详情

### 保温弯头保温工程

保温弯头一种是由运送介质的管件、防腐外套钢管以及钢管与外套钢管之间填充的超细玻璃棉组合而成，也可选用石墨、硅钙壳及填充聚氨酯泡沫复合而成。钢套管（钢套钢）埋设技能是一种防水、防漏、抗渗、抗压和全封闭的埋设新技能，是直埋敷设技能在地下水位较高区域运用的一次较大打破。直埋管道的维护管的首要问题是紧密防水的可靠性，此外要有良好的机械强度，钢套管因为强度高选用焊接衔接，防水的密封功能可靠性非常高，别的，其耐高温功能也是其它外维护管所不能比较的。在地下水位高的区域，为确保地下水不影响蒸汽直埋管道的正常运转，外维护层\*选用巩固、密闭的钢管外壳。

### 保温弯头的设计

在直埋蒸汽管道的设计过程中，保温弯头，蒸汽管道的走向是变化的，蒸汽管道在钢套钢外套管内的热位移的方向是不同的，直埋保温弯头，沿蒸汽流动方向的蒸汽管道将产生轴向位移，在蒸汽管道的折向、T型处将产生径向位移，产生轴向位移的蒸汽管道钢套钢绝热支架、钢外套管采用常规的结构型式是可行的，而产生径向位移的蒸汽管道支架、钢外套管也采用常规结构型式，势必造成直埋蒸汽管道拱管，对蒸汽管道的安全运行是不利的。为此有必要对直埋蒸汽管道在折向时做成钢套钢补偿弯头、T型处做成钢套钢保温三通，其工作管的钢套钢绝热支架、钢外套管的结构型式进行必要的处理。

保温弯头：一般来讲，蒸汽管道中的保温弯头按型式也分为两种，内滑动（硅酸钙+聚氨酯）和外滑动（超细玻璃棉）。

钢套钢直埋保温弯头设计的弯曲半径一般为不小于工作弯头公称通径的3倍，也可根据外套弯头自行设计。如273/530的保温弯头，530采用正常的1.5倍弯曲半径为750，保温弯头，工作弯头即可采用3倍273弯管，管道保温弯头，尽量使两弯头中心距一致，但要注意的工作弯头一定要长于外套弯头，以利于焊接。

钢套管（钢套钢）蒸汽直埋保温钢管埋设技术是一种防水、防漏、抗渗、抗压的埋设新技术，是直埋敷设技术在地下水位较高地区使用的一次较大突破。它是由输送介质的钢管、防腐外套钢管以及钢管与外套钢管之间填充的超细玻璃棉组合而成，也可采用石墨、硅钙壳及填充聚氨酯泡沫复合而成。

保温弯头-直埋保温弯头-奥跃管道(诚信商家)由沧州奥跃管道有限公司提供。沧州奥跃管道有限公司实力

雄厚，信誉可靠，在河北 沧州 的钢管等行业积累了大批忠诚的客户。奥跃管道带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！