

零下25度低温冰箱

产品名称	零下25度低温冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

——北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）作为福意联冰箱（柜）恒温箱（hengwenxiang）（柜）方面的，一直致力于产品的发明，积极推动恒温的发展，经营出高精度的恒温箱（hengwenxiang）（柜）。北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）多年来恒温箱（hengwenxiang）（柜）的研究，采用的控温结合现代经营装配制造以及严格的标定程序，使其产品达到优良的性能。

【型号】FYL-YS-128L【额定电压】220V【额定输入功率】110W【箱体尺寸】(WxDxH) 545 × 570 × 850 (mm)【耗电量】0.56kwh/24h【噪声（声功计）】39dB(A)【箱内温度可调范围】-30 —10 每度可调可控，根据您的要求设定需要的任意温度。【防触电类型保护】I【制冷剂/用量】R600a/47g【功能特点】1、微电脑控温，-30 ~ 10 范围内任意设定，控温；2、优化制冷系统，整机运行耗电低，制冷速度快，节能；3、温度等信息高亮数码显示，可随时观察运行情况；4、按键式控制面板，可按照实际需求设定温度，每度可调可控；5、采用压缩机，性能稳定，无氟制冷剂；6、立式设计，内部设置抽屉式隔层，适于物品分类存取，有效利用空间；7、大容量设计，占地小，有效节省实验室空间；8、箱体外壳采用钢板，内胆PS吸附材料一体成型，便于清洁；9、高密保温层，保温效果好；10、独特内外气压平衡孔设计，方便冰箱门体开启；11、安全门锁设计，防止随意开启；12、加厚发泡门设计，有效隔热；

【功能特点】1.零下25度低温冰箱内置微电脑数控系统、温度数字显示、触摸式LED液晶显示屏、温度在4~38度之间任意调控且恒定。2.采用风冷式结构设计，合理的风循环系统及制冷、加热系统的合理匹配，可以保持箱内温度均匀稳定。3.箱体内部2个精密温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。4.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。5.低功耗，宽电压带，适合电压不稳定地区。6.双安全门锁设计，箱内照明灯设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。7.ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。8.箱体外胆采用A3钢板喷塑，造型美观大方，增加了外观质感和洁净度。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格1张
- 4、搁架3个
- 5、钥匙2把

零下25度低温冰箱：产量承诺：

1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。