

不锈钢岗亭图片 金宏源通 河北不锈钢岗亭

产品名称	不锈钢岗亭图片 金宏源通 河北不锈钢岗亭
公司名称	青岛金宏源通机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市北区杭州路181号-1
联系电话	17663980289

产品详情

不锈钢岗亭的安装步骤是什么

- 1、基底验槽当挖至设计标高后，不锈钢岗亭图片，请建设单元、设计单元、监理单元查验验收，经多方签名认可后立刻浇筑混凝土垫层。
- 2、土方开挖土方开挖采取机器开挖至设计标高以上200mm高处，采取人工修边拣底。
- 3、施工陈设岗位底子分二步施工，一步施工底子，二步施工地梁，对不知足承载力条件的地基开挖后奠定再实行石渣粉换填办理
- 4、钢筋下料前，强制严格按设计图、施工范例编写钢筋配料单，河北不锈钢岗亭，并送项目部检核。钢筋下料时，应斟酌钢筋焊接时的花费长度。
- 5.钢筋在现场集结配料，首要陈设在现场加工成型，钢筋按型号挂牌，分类堆放。箍筋按规格、巨细分类型堆放整洁。

不锈钢岗亭材质的鉴定方法

不锈钢其实是一种金属材料

的统称，涵盖了一百多种工业不锈钢产品，具有耐腐蚀、耐热性、低温强度高、机械性能良好、热处理后不会硬化等优点，采用 304 不锈钢为原材料制作的岗亭能够在各种复杂环境中长期使用。青岛金宏源通岗亭厂家是国内专业的环保岗亭定做厂家，我公司现在的主要产品主要以彩钢和不锈钢为主要材质，的运用钢结构来满足不同人群的需求。专业供应生产不锈钢椭圆岗亭、铝合金岗亭、彩钢岗亭、保安岗亭等各式的钢结构岗亭，岗亭在国内每个角落都有配备，不锈钢岗亭定制，欢迎全国各地的朋友来司参观考察，洽谈业务。

公路收费岗亭的制作标准

- 1、单向收费亭常用的就是1.5m*2.5m*2.5m的尺寸.
- 2、双向(无隔断)常用的就是1.5m*3.8m*2.5m的尺寸.
- 3、双向(有隔断)常用的就是1.5m*4.4m*2.5m的尺寸.
- 4、主立柱，采用304#不锈钢板，折弯成扇形立柱，厚度为1.2mm，这样足够强度，对亭内收费员能起到保护作用。
- 5、外饰板采用不锈钢板，不锈钢岗亭多少钱，厚度为1.2MM，内饰板采用彩钢板，如此设计，可让亭内感觉整洁大方。墙板共五层，可有效保护亭内人员的安全。

不锈钢岗亭图片-金宏源通(在线咨询)-河北不锈钢岗亭由青岛金宏源通机械设备有限公司提供。青岛金宏源通机械设备有限公司是山东 青岛 型材的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在金宏源通领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创金宏源通更加美好的未来。同时本公司还是从事钢结构岗亭批发，钢结构岗亭定制，钢结构岗亭厂家的厂家，欢迎来电咨询。