

# 钻井泥浆膨润土 同创膨润土 膨润土

产品名称	钻井泥浆膨润土 同创膨润土 膨润土
公司名称	信阳工业城同创膨润土厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省信阳工业城闵岗村西贺湾
联系电话	13569725890

## 产品详情

钠基膨润土复合防水毯(GCL)是一种新型土工合成材料。它由经过级配的天然钠基膨润土颗粒和相应的外加剂混合为原材料，经针工艺及设备，把膨润土颗粒固定在土工布和塑料编织布之间而制成的毯状防水卷材。膨润土防水毯既具有土工材料的全部特性，又具有优异的防水（渗）性能。性能价格比高，用途非常广泛。产品幅度可达6米，大大提高了施工效率。适用范围及应用条件：适用于市政（垃圾填埋）、水利、环保、人工湖及建筑地下防水、防渗工程。在传统防水材料无法施工的负温下（-20℃）仍可施工；在潮湿的基层（无明水）上也可施工；在雨雪天气下不能施工；不适合强酸、强碱性溶液防渗；由于膨润土系无机材料，故其耐久性好于有机防水材料。施工方法1、性能比较（与传统膜料防渗相比）（1）膨润土属于无机材料对水质无污染，且耐久性好，寿命长。（2）膨润土复合防水垫（GCL）施工简便，无需焊接或粘接，只需搭接，可靠性强。（3）抗冻融性好，无需采取保温措施。壹，叁，膨润土，柒玖壹。叁壹，膨润土，贰壹，捌捌东方敏。（4）具有自愈性，施工过程中及使用过程中均不怕刺破。（5）可减少基层的压实粘土层厚度，从而缩短工期、降低造价。2、施工方法（1）基层处理土质的基层要求必须平整并夯实，其上不得有草根及粒度 20mm的碎石等杂质。3、防水垫的裁切及铺设本公司所产防水垫规格为幅宽 6米，长度 60米。裁切时可根据施工尺寸裁切，可横向铺设，也可纵向铺设。防水垫铺设时其所有接缝（横向或纵向）处只需搭接，并在接缝处按0.4kg/m<sup>2</sup>的数量撒上膨润土干粉（膨润土胶泥）即可。接缝宽度 25cm，一旦防水垫出现破损、发现有孔洞等缺陷或损伤时，应及时用膨润土干粉（膨润土胶泥）或用破损部位尺寸放大15cm以上的GCL及膨润土干粉（膨润土胶泥）进行局部覆盖修补即可，边缘部位按搭接的要求处理，当坡度较大时，可用铆固钉固定以避免防水垫产生滑动。

膨润土是一种天然的无机硅酸盐矿物，其主要成分为蒙脱石（硅酸铝镁）。天然产出的膨润土中除主要成分有蒙脱石，还伴生有其他非金属矿，如石英、方解石、长石、沸石、云母等等。膨润土中蒙脱石与伴生矿物的主要差异在于，蒙脱石遇水膨胀，可在水中形成稳定的悬浮体。膨润土深加工中的提纯工艺正是利用蒙脱石在水中分散悬浮的特性，将其与伴生矿物分离开，得到高纯度的蒙脱石产品。片层状的蒙脱石颗粒在介质中会发生面-面、边-面和边-边三种不同方式缔合，从而形成贯穿于整个体系的三维网络结构，使体系增稠。当体系受到剪切作用时，网络结构解离，粘度降低，一旦剪切作用消失，则又恢复网络结构，粘度上升。综上所述，膨润土在水性涂料中主要有以下优点：（1）膨润土能够增加涂料稠

度，膨润土厂家，提高悬浮性，提高沉性能；（2）提高涂膜的耐擦洗性和耐水性能；（3）提高涂料触变性，钻井泥浆膨润土，改善施工涂刷性能。有机膨润土在油漆中的主要作用为：（1）增强涂料的粘弹性；（2）增强涂料的贮存稳定性；（3）增强漆膜的抗流挂性，提供更好的纹理效果。提高华潍化工膨润土适用于化工涂料、橡胶、饲料、医、农、复合肥、化妆品、造纸、净化水、吸潮剂等各个领域。膨润土的应用非常广泛，它还有许多用途等着我们去发掘！

膨润土具有吸湿性、吸水膨胀性、悬浮性、分散性、稳定性、触变性、水分散性、增稠性和无毒性等特性，兼具科学与美容功效，是日化产品重要的原材料。在重油垢洗涤剂或膏状洗衣剂钙基或钙钠基膨润土经改性后，就具有极强的去污力，并可减少表面活性剂、STPP（三聚磷酸钠）及其他助剂的用量，提高产品的稳定性及质量，降低其生产成本。这些膨润土添加剂的使用可以增加我们的洗衣效率，让我们的衣服义务洗的干净并且洗衣效率也能得到提高。

钻井泥浆膨润土-同创膨润土-

膨润土由信阳工业城同创膨润土厂提供。信阳工业城同创膨润土厂实力雄厚，信誉可靠，在河南信阳的非金属矿产等行业积累了大批忠诚的客户。同创膨润土带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事沸石粉，饲料沸石粉，水产养殖沸石粉的厂家，欢迎来电咨询。