

景观桥滑动支座 滑动支座 万宝生产

产品名称	景观桥滑动支座 滑动支座 万宝生产
公司名称	衡水万宝工程橡胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡善官村南106国道南侧
联系电话	13373087649 13373087649

产品详情

钢结构滑移支座设计制造原理

体形均匀规整，无论在平面还是立面结构的布置，都力求使其几何尺寸、刚度延性均匀规整，提高了结构和构件的强度与延性。

多道抗振防线。

防止脆性和失稳破坏。

防止材料老化。

高质量的制造与安装。

钢结构滑移支座材质

支座结构请参见详图。不锈钢板、聚四氟乙烯滑板、橡胶密封圈等均按JT391-1999标准规定执行。铸钢按GB/T11352-1989、GB/T14408-1993标准执行。

【固定型抗拔球铰支座】钢铰支座型系列抗震拉压支座是依据交通行业标准《公路桥梁盆式橡胶支座》(JT391-2009)及钢结构抗震设计规范(GB50017-2003)，经详细的静力学、动力学分析研制而成的一种新型抗震拉压盆式橡胶支座。钢铰支座型系列抗震拉压支座与其它系列支座相比，不仅抗震减振结构合理，性能更加可靠，而且在支座表面采用耐海洋大气、预防光线直射防腐处理，景观桥滑动支座，确保并延长了支座的使用寿命。纵向活动橡胶支座(ZX)采用中间导向措施，能适应梁体旁弯变形的需要。c、纵向活动橡胶支座(ZX)采用中间导向，与目前国内普遍采用的槽形上支座板相比，滑动支座，减少了重量，钢

连廊滑动支座，且减少了铸钢件数量。d、在QPZ系列盆橡胶支座中设置防尘围板，钢桁架滑动支座，可以减少灰尘侵入，延长产品的使用寿命。QPZ盆式支座按其性能分类：a、多向活动支座(DX)具有竖向转动和纵向与横向滑移性能。b、纵向活动支座(ZX)具有竖向转动和纵向滑移性能。c、固定支座(GD)具有竖向转动性能。按QPZ系列盆式橡胶支座适用温度范围分类：a、常温型支座：适用于-25 ---60，代号Cb、耐寒型支座：适用于-40 ---60，盆式橡胶支座在投入使用后。