

# 泡沫轻质土生产厂家 安徽泡沫轻质土 合肥信飞技术稳定

产品名称	泡沫轻质土生产厂家 安徽泡沫轻质土 合肥信飞技术稳定
公司名称	合肥信飞新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区岳西路
联系电话	13956078831

## 产品详情

按孔径分，不同孔径的泡沫混凝土，其性能和用途有较大的差别。因此，为方便使用，泡沫轻质土厂家，泡沫混凝土按孔径大小来分类。根据实际需要，安徽泡沫轻质土，一般分为3类，即微孔泡沫混凝土（<1mm）、中孔泡沫混凝土（1~3mm）、大孔泡沫混凝土（>3mm）。根据所用主要填充料的种类，可分为几十种。如粉煤灰泡沫混凝土、煤矸石泡沫混凝土、矿渣泡沫混凝土、尾矿砂泡沫混凝土、秸秆粉泡沫混凝土等。泡沫混凝土是用物理机械方法将泡沫剂水溶液制备成泡沫，再将泡沫加入由水泥、水等制成的料浆中，经均匀混合，浇注成型、养护而成的新型轻质、保温、隔热材料。

由于其含有大量的封闭孔隙，因而表现出良好的物理力学性能，即轻质、保温、隔热、隔音等功能。质地很轻。表观密度在160kg/m<sup>3</sup>左右的泡沫混凝土质地非常轻，目前在公路工程领域开始推广并使用。由于具有较小的荷载，它可以减少约1/4的自重，有的时候甚至占到整体结构物质量的35%左右。根据所用主要填充料的种类，可分为几十种。如粉煤灰泡沫混凝土、煤矸石泡沫混凝土、矿渣泡沫混凝土、尾矿砂泡沫混凝土、秸秆粉泡沫混凝土等。

随着环境的不断改变，泡沫混凝土的含水量也会不断变化，这就意味着使用这种材料的工程实体可以使室内外的空气湿度保持平衡，达到干湿合理的要求。同时，还可以减弱室

外环境的影响，降低人与墙体之间的辐射。绿色环保：无毒无味无害，泡沫混凝土所需原料为水泥和发泡剂，泡沫轻质土生产厂家，发泡剂大都接近中性，避免了环境污染和消防隐患。通常密度等级在300~1200 kg/m<sup>3</sup>范围的泡沫混凝土，导热系数在0.08~0.3w/(m.K)之间。采用泡沫混凝土作为建筑物墙体及屋面材料，具有良好的节能效果。

泡沫轻质土生产厂家-安徽泡沫轻质土-合肥信飞技术稳定(查看)由合肥信飞新材料科技有限公司提供。合肥信飞新材料科技有限公司实力雄厚，信誉可靠，在安徽合肥的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。合肥信飞带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！