

# 康万成商贸公司 环氧树脂胶粘剂干得快怎么回事

产品名称	康万成商贸公司 环氧树脂胶粘剂干得快怎么回事
公司名称	珠海康万成商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	珠海市香洲区人民西路1008号4栋203商铺206房
联系电话	15015008580

## 产品详情

弹性体的特性，并为各种材料的接合带来了灵活的接合设计。

对不同材料的广泛附着力和出色的耐用性可以解决各种需求，例如减轻重量，广东珠海环氧树脂胶粘剂，改善功能和性能以及降低成本。

结合弹性粘合剂的韧性和柔韧性，

可以减少由于不同材料之间的热膨胀系数不同而引起的应力，并且不会剥离

对应从低温（-60 ° C）到高温（120 ° C）的宽温度范围，

并具有出色的耐久性。

弹性胶由于粘合剂的弹性吸收了应变，环氧树脂胶粘剂干得快怎么回事，

因此不会发生龟裂和剥

### CEMEDINE BBX100

特征该胶粘剂具有优异的耐水性，相当于IPX8。由于它是液体，因此该粘合剂可用于薄且不平坦的基材，并可用于设计更改。胶粘剂涂布后即可使用。此外，由于粘合剂确保返工时间，因此可以在工厂进行返工。点胶/维修过程

CF：粘合失败，AF：粘合失败。上图显示了百分比。

符合JIS K6850涂层数量：两面都涂层100 μ m厚（每面）

开放时间：2分钟

压制：2捏

固化：23 ° C50%RH x 7天

应用面积：25mm x 25mm

拉伸速度：50 mm / min

破坏状态：通过查看确认

后，关于热量。

在此，请记住，双酚型环氧树脂胶粘剂，大多数粘合剂的耐热温度约为60 ° C至80 ° C。

广泛应用于胶粘剂，购，环氧树脂胶粘剂国标，是超越100 ，墙壁超级X和EP001N的事情很多。100 ° C确实很严重。当然，在生活环境中，温度不超过100 的场景并不多，但如果在夏季处于局部，则可以达到70-80 左右。许多人看到过弯曲或变形的塑料产品。考虑到这一点，可以说高于100 ° C的耐热性很强。

如果耐热温度相对于80 ° C为80 ° C，即使它不能自然剥离，也会轻微振动或仅通过触摸就会脱落。那就是剥离的原因是多方面的。

因此，为了安全起见，我认为将上述60-80 ° C视为55 ° C-70 ° C的实际范围。

康万成商贸公司-环氧树脂胶粘剂干得快怎么回事由珠海康万成商贸有限公司提供。珠海康万成商贸有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！