

养殖冷风机的布置安装

产品名称	养殖冷风机的布置安装
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

环保空调，又称蒸发冷风机(简称冷风机)，是一种集降温、换气、防尘、除味于一身的蒸发式降温换气机组。环保空调除了可以让企业车间、公共场所、商业带来新鲜空气和降低温度之外，还有一个重要特点----节能、环保！它是一款全新无压缩机、无冷媒、无铜管的环保产品，主要部件核心-----蒸发式湿帘（多层波纹纤维叠合物）及1.1KW的主电机/是传统中央空调耗电1/8，能为各行业更实在的省电。

降温换气原理:

环保空调（冷风机）适用于开敞式及半开敞式环境，能够直接输送自然风及输送降温后的凉风。室外新鲜空气经嘉讯蒸发式降温换气机组过滤、降温后向室内源源不断的大量输送，将室内带有异味、粉尘和混浊闷热的空气排出室外，同时兼顾换气、降温及增加空气含氧量等多种效果，特别适用于高温及人群密集场所。养殖冷风机的布置安装

正确的安装是保证湿帘风机正常工作的重要因素，湿帘风机安装看似简单，其实大有学问，下面来为大家介绍一下：1.湿帘风机布置时，应尽量减少通风死角，以保证温室内换气均匀。养殖冷风机的布置安装
2.安装湿帘系统时，湿帘与对面的风扇的距离一般不超过50m，以保证湿帘降温效果。

3.当湿帘风机采用内嵌式安装时，用于固定上下边框的固定板间距 900mm，以保证强度。4.安装湿帘系统时，通常湿帘安装在温室的北墙上，风扇安装在温室的南墙上，以免湿帘遮光，影响作物生长。养殖冷风机的布置安装
5.当湿帘采用外挂式安装时，用于固定上下边框的大框挂钩间距 750mm，用于固定下边框的大框挂钩间距 600mm，以保证强

