

# 施耐德APC BX650CL-CN(390W) 立式 六个延时插座 AVR稳压功能

产品名称	施耐德APC BX650CL-CN(390W) 立式 六个延时插座 AVR稳压功能
公司名称	戴熙（上海）电源科技有限公司
价格	548.00/台
规格参数	品牌:APC 功率:390W 产地:厦门
公司地址	奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号6楼3000室
联系电话	15562795133 15562795133

## 产品详情

最大可配置功率(瓦)

390瓦数 / 650VA

输出频率(与主频率同步)

47 - 63 Hz

拓朴

在线互动式

波形类型

正弦波逐步逼近

转换时间

6ms typical : 10ms maximum

输入

输入频率

45 - 65 Hz

工作电压范围

140 - 300V

电池与运行时间

电池类型

免维护密封铅酸电池(悬浮电解液)：防漏

典型充电时间

8小时

更换电池

APCRBC110

电池充电电压(瓦)

10瓦数

电池的伏安时容量

77

通讯与管理

控制盘

LED 状态显示“在线”、“电池开”

有声报警

市电停电时报警：特别的低电池报警overload continuous tone alarm

浪涌保护及滤波

浪涌能量额定值

273焦耳

数据线保护

RJ-11 Modem/Fax/DSL（调制解调器/传真/直接快连链路分路器）保护(双线单路)

物理参数

高

200mm, 20.0cm

宽

115mm, 11.5cm

深

257mm, 25.7cm

净重

6.2kg

毛重

6.5kg

装运高度

270mm, 27.0cm

装运宽度

198mm, 19.8cm

装运深度

340mm, 34.0cm

标准纸箱单元

2.0

每个运输托盘上产品数量

36.0

SCC规范

1073130428512 7

环境

工作温度

0 - 40 °C

工作相对湿度

0 - 95 %

操作高度

0-900米

存储温度

-15 - 45 ° C

在设备表面1米外可听到的噪音

45.0dBA

相符性

标准质保

2年内维修或更换