

## 施耐德 APC BR1000G-CN ( 600W ) 立式 四个延时插座 AVR稳压功能

产品名称	施耐德 APC BR1000G-CN ( 600W ) 立式 四个延时插座 AVR稳压功能
公司名称	戴熙 ( 上海 ) 电源科技有限公司
价格	1270.00/台
规格参数	品牌:APC 功率:600W 产地:北京
公司地址	奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号6楼3000室
联系电话	15562795133 15562795133

### 产品详情

输出最大可配置功率(瓦)600 瓦数 / 1.0kVA输出频率(与主频率同步)50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1  
与主频率同步拓朴在线互动式波形类型正弦波逐步逼近转换时间8 ms typical : 12 ms  
maximum输入输入频率50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing电源线数目1电池与运行时间电池类型铅酸电池典型  
充电时间8小时更换电池APCRBC123预期电池寿命 ( 年 ) 3 - 5RBC 数量1电池充电电压(瓦)20 瓦数运行时间  
查看运行时间图表查看运行时间图表通讯与管理接口端口 ( 多个 ) USB控制盘多功能液晶显示器状态  
管理控制台。有声报警市电停电时报警 : 特别的低电池报警overload continuous tone  
alarm浪涌保护及滤波浪涌能量额定值355焦耳数据线保护适用于电话/传真/调制解调器/DSL  
的模拟电话线 ( RJ11 连接器 ) , 网络管理卡 - 语言包物理参数高250mm, 25.0cm宽100mm, 10.0cm深382mm,  
38.2cm净重10.73kg毛重12.73kg装运高度340mm, 34.0cm装运宽度235mm, 23.5cm装运深度485mm,  
48.5cm颜色黑色标准纸箱尺寸 ( 长 x 宽 x 高 ) 508 x 457 x 356mm标准纸箱单元2.0标准纸箱重量23.95每个  
运输托盘上产品数量32.0SCC规范10731304286810环境工作温度0 - 40 ° C工作相对湿度0 - 95 %操作高度0 -  
3048米存储温度-5 - 45 ° C存储高度0 -  
15240米在设备表面1米外可听到的噪音45.0dBA相符性管理机构认证CCC标准质保2年内维修或更换