

35KW静音车载柴油发电机

产品名称	35KW静音车载柴油发电机
公司名称	上海又田实业有限公司
价格	47900.00/台
规格参数	品牌:武藤 型号:YOTO 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区长堤路335号
联系电话	18221793963 18221793963

产品详情

大型阻复合式消声器。6、大容量燃油器。7、翻开盖板，维护保养便利。8、负载输油控制，在机组负载根底上控制油量输入，减少无用功损耗，并有用延伸机器运用寿数。1、数码控制面板新款发电机组配有数码控制体系和远程控制。

数码发电机组的交流发电机直接与发动机结合，取消了飞轮。因此，与传统发电机组比较，数码发电机组在尺度和分量上减小了，这使得它可以运用于许多文娱场合和小型便携式电动工具，是真实的“迷你(mini)”发电设备。

机油，被誉为建议机的“血液”，机油虽好，但不是随意加的，不选择适宜的机油还得选择适宜的用量，那么，机油加多了加少了，会对轿车产生什么样的危害呢。当机油量不可时，曲轴是不能接触到机油的，这个时分机油就成为了一个铺排，不能对汽缸壁以及活塞起到润滑作用，短少的润滑维护，这样就会导致轿车配件的磨损加剧。

它选用规划公司所规划的风道，使得进气排气为通畅，噪声和机械振动小。&安稳数码变频发电机的要害部件是其内置式微处理器，协作功用健旺的模块化规划，它会对发电机产生的原始电力进行处理、净化，使得数码发电机组的电力输出是洁净和平稳。

油量在规矩液面下，轴承不该甩油，溅到绕组上。选用滚珠或滚柱轴承的电机，当作业约2h时，即需替换润滑脂。轴承用于尘土多而又湿润环境中时，应根据情况常常替换润滑油。在建议长时间停用的发电机前：如装有滚动轴承时，有先查看其润滑情况，若原有润滑脂已脏或现已硬化蜕变，有先将轴承冲刷洁净，再用清洗。

35KW静音车载柴油发电机

大大都现代轿车有提醒您，当一个外表板里发电机警示灯闪耀。一般状况下，光线会被形如电池，不过，有些人或许会说，ALT(沟通发电机)或GEN(发电机)。

假如您正在运用多个电气组件此灯或许只触发。
它一般是在你的车辆有多少车辆的发电机已经脱离，剩有多少用电量。

电瓶或蓄电池损坏

一个轿车电瓶，望文生义，具有有限的日子并不会持续下去。作为发电机为弥补您的轿车电瓶;它只能充电到它具有留在其生命的体面量和能够接受的电荷点。

假如电瓶确实是弱或亡，发电机不能把它的生命。

要解决这个问题是沟通发电机或电池，只收取电池并重新发动车辆。假如电瓶电量缺乏或亡，该车将持续运转，但很短的时间后，灯光将再次变得暗淡，阐明跟着充电体系呈现问题。假如该车辆具有起动后的电瓶充电的困难，这个问题或许是与沟通发电机有关。

轿车发电机皮带

沟通发电机中作业用的一个体系皮带。假如皮带不自由滚动时，多余的冲突会导致皮带升温，其发生的橡胶焚烧的气味。假如你发现相似电气火灾的滋味的气息，这或许标明该皮带上的沟通发电机皮带轮打滑，构成发电机输出差。收紧带常常做的伎俩。假如遇到这种状况:紧固发电机皮带不能解决异味和发电机输出，主张让您的发电机评估由的人士查看。

轿车发电机常见毛--充电电流过小

35KW静音车载柴油发电机

YOTO58000TESW

- *、额定功率：35KW
- *、备用功率：38KW
- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音式
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：93#、95#、98#
- *、电机类型：无刷高铁全铜电机/稀土永磁电机
- *、机器油耗：310G/KW.H
- *、工作时间：8-12.5H

*、消声装置：工业级三层静音器

发动机参数

*、发动机品牌：武藤

*、发动机型号：MU3ER-TER

*、冷却方式：水冷

*、额定转速：3000r/min

*、缸体结构：四缸、直喷、水冷

*、进气方式：自然吸气

*、油箱容量：50L

*、机油容量：4L

*、过载能力%：120

*、调速方式：ECU自动调速

*、压缩比：19:1

*、绝缘等级：H

*、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

*、长：1300mm

*、宽：850mm

*、高：1000mm

*、整机净重：360kg

*、7m/db(A)：50-52

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务：

7. 整机质保一年 动力电机质保五年 终身成本维护