

# pvc防静电地板 铜陵防静电地板 合肥明祥|厂家供应

产品名称	pvc防静电地板 铜陵防静电地板 合肥明祥 厂家供应
公司名称	合肥明祥机房设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区金寨路1557号中辰国际广场 A座1313室
联系电话	15375202777 15375202777

## 产品详情

防静电地面（防静电水磨石，防静电地板）体电阻 $10^5 \sim 10^9$ ，敷设地线网。防静电工作区必须有安全可靠的防静电接地装置，地电阻小于 $4 \times 10^8$ 。防静电地板铺装施工是建筑装饰的阶段。应在室内吊顶板铺设完成，顶棚的灯具、通风口也安装完成之后，清理干净地面，铺装活动地板（防静电地板的工艺特性及类型分析有保温棉和线槽的要先铺好保温棉和线槽）。防静电机房活动地板铺装施工是建筑装饰的后阶段。应在室内吊顶板铺设完成，顶棚的灯具、通风口也安装完成之后，清理干净地面，pvc防静电地板，铺装活动地板（有保温棉和线槽的要先铺好保温棉和线槽）。

防静电机房活动地板铺设在已找平的水泥砂浆垫层上设计防静电地板的时候需要注意的问题分析，地面防静电地板，为了下降地上做法的高度，无边防静电地板，直接铺在结构楼板上时，结构楼板要求外表平坦，并喷涂界面剂，固化混凝土外表，使地上不起砂。地板外表应柔光、不打滑、耐磨、耐污染。为了防止静电对机房设备的不良影响，须考虑安装使用防静电活动地板，使安装简单化，并为以后设备配置的改变和扩充提供了较大的灵活性。用（HPL）做贴面容易老化起皮，表面容易划伤，边角容易脱落；用PVC做贴面容易老化，铺好后不容易清洗，地板容易老化，防火性能也不行。

地板装置完后一定要进行接地处理设计防静电地板的时候需要注意的问题分析，不然起不

到防静电效果整理地上：原底层地上应平坦，无显着凹凸不平之处用铲刀地上上的杂物，并整理洁净。用（HPL）做贴面容易老化起皮，表面容易划伤，边角容易脱落；用PVC做贴面容易老化，铺好后不容易清洗，铜陵防静电地板，地板容易老化，防火性能也不行。定位放线：依据房间平尺度和设备安置状况，按活动地板块模数，拟定铺设计划及合理的铺设办法，应遵从以下准则：如室内无控制柜等设备，几许尺度有契合活动地板块模数时，宜由内向外铺设。

pvc防静电地板-铜陵防静电地板-

合肥明祥|厂家供应由合肥明祥机房设备有限公司提供。合肥明祥机房设备有限公司是安徽合肥,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在合肥明祥领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创合肥明祥更加美好的未来。