

路沿石 路沿石报价 振兴石材

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 路沿石 路沿石报价 振兴石材 |
| 公司名称 | 五莲县振兴石材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省日照市五莲县街头镇石材产业园 |
| 联系电话 | 15094837898 15094837898 |

产品详情

五莲花路沿石的材质要求与加工要求

材质要求

五莲花路边石石料采用质地均匀的天然麻石机械切削加工而成，石材的强度必须合格，路沿石，要求其色泽均匀，表面无裂纹，棱角完整，外观一致，无明显斑点、色差，不允许有风化现象，装卸时不准摔、砸、撞、碰，以免造成损伤。

加工要求

按统一长度进行下料，外露面必须机切抛光，长度允许误差在 $\pm 20\text{mm}$ 范围内，宽度、厚度、高度允许误差在 $\pm 2\text{mm}$ 范围内。

五莲花石材的加工工艺

五莲花石材属于花岗岩的一种，路沿石报价，是一种良好的石材，硬度较高，而且比较抗磨，抗压性强，石材被广泛应用于装饰装修行业，装饰出来的效果时尚、上档次。

五莲花石材主要以无臭点、无黑斑、多锈点、锈点清晰而且为深黄色锈点为，五莲花石材的台面板磨光后颜色显得尤为美观，彰显出豪华，性高。五莲花光面石材被界内认为是外墙干挂的石种，烧面和荔枝面所加工成的地铺石、景观石是景观设计师喜爱的选择。

五莲花石材的切割以及加工办法的介绍：

- 1、将五莲花石材锯成石板，对表面初磨，以后放置在固定架子上。
- 2、对初磨的五莲花石材表面进行火烧，在于火焰烧用C₂H₂、氧气，使火焰在板上均匀来回移动。
- 3、速度为每秒12~25厘米米，枪口与板距离是2~5厘米，并成倾角，火温为700~800，火烧前不要对石材进行喷水。

加工办法分为两种：火烧和辅佐加工。

五莲花路沿石的特征

- 1、加工类型特征：具有很的物理和化学功能它的运用广泛，它的主要特征包括抗磨性，抗风化和辐射性低，易于切开和再塑造，这样的特征可以使石材做出很多表面的效果，花岗岩路沿石，例如：抛光、火烧、细磨、喷沙等。五莲花大体上可以分为大花、小花和中花三种类型。
- 2、本身特征：五莲花石材在装饰中，其优势首要在于风格比较尊贵典雅，路沿石供应商，表面晶莹剔透，质量巩固耐久，为各种环境的装饰带来上档次的感觉。石材样品多而不重样设计理念有无可替代的特性，加上设计师的美妙方法能让让客户爱不释手。

路沿石-路沿石报价-振兴石材(诚信商家)由五莲县振兴石材有限公司提供。五莲县振兴石材有限公司是一家从事“路沿石,火烧板,光板,楼梯踏步,五莲花,芝麻灰,五莲灰”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“振兴石材”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使振兴石材在花岗岩中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！