

插销球形脚轮 航天双菱物流

产品名称	插销球形脚轮 航天双菱物流
公司名称	湖北航天双菱物流技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省孝感市孝南区长征路95号
联系电话	15926839640 15926839640

产品详情

选择脚轮需要考虑哪些因素?

- 考虑地面：脚轮一般在平整的地面使用，如果地面凹凸不平，残留硬物或铁屑等，这种情况下就要用较硬的脚轮，如铁轮、尼龙轮。
- 考虑现场环境：有酸碱的外环境或地面，一般使用聚氨酯脚轮。温度在60 ° 或以上的环境，一般使用耐高温脚轮或铁轮。零下30 ° 的低温环境，使用橡胶轮较为适宜。
- 考虑周边的环境：需要低噪音的环境，就要使用较软、有弹性的聚氨酯、人造胶等材料的脚轮，例如办公室、医院、楼层、较静的车间、商场密集运输通道。

选择适合使用的脚轮需要考虑的方面：

车轮材质软硬的选择：通常车轮有尼龙轮、超级聚氨脂轮、高强度聚氨脂轮、高强度人造胶轮、铁轮、打气轮。超级聚氨脂轮、高强度聚氨脂轮不论在室内室外的地面行驶，都能满足你的搬运要求;高强度人造胶轮则能适用于酒店、楼层、木地板、瓷砖地面等要求行走时噪音小宁静的地面上行驶;尼龙轮、铁轮适用于地面不平或地面上有铁屑等物质的场地;而打气轮则适用于轻荷重及路面软不平坦的场合。

温度状况：严寒和高温的场合对脚轮的影响很大，聚氨脂轮在零下45 下的低温，插销球形脚轮，转动灵活自如，耐高温轮在高温275 下转动轻便。

怎样分辨脚轮的质量:

1、从脚轮的支架外观来看，脚轮的钢板支架表面美丽，没有毛刺，厚度有必要均匀，然后保证了载荷的质量；

2、脚轮的支架镀锌:支架为避免生锈，广泛用镀锌工艺，查看脚轮支架的镀锌应均匀有光泽；

3、脚轮支架的焊接:钢板的焊接应该油滑，不应有漏焊，漏点等；

4、脚轮常用轮子的规范；

5、查看脚轮的外观:表面润滑，无碰伤，色彩均匀，无显着色差；

6、查看万向轮整体作用:在顶板旋转时，每个滚珠都应该能和钢板转道面触摸，受力应当均匀，旋转灵敏，无显着中止现象；

7、查看脚轮运用轴承质量:脚轮翻滚时不应有显着跳动现象。

插销球形脚轮-航天双菱物流由湖北航天双菱物流技术有限公司提供。“脚轮,平板手推车,折叠车,机场行李车,医护产品”选择湖北航天双菱物流技术有限公司，公司位于：湖北省孝感市孝南区长征路95号，多年来，航天双菱坚持为客户提供好的服务，联系人：孟经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。航天双菱期待成为您的长期合作伙伴！