

苏尔特蓄电池SRT12-12埃克赛德技术参数

产品名称	苏尔特蓄电池SRT12-12埃克赛德技术参数
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:苏尔特蓄电池 型号:SRT12-12 厂家:埃克赛德电源设备山东有限
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

产品详情

苏尔特蓄电池SRT12-12埃克赛德技术参数

- 1、维护简单:**由于充电时蓄电池内部产生的气体基本被极板吸收还原成电解液，几乎没有电解液减少现象，不需要像一般电池那样补水和均充电，维护简单。（但有必要进行定期检查电压及外观）
- 2、贫液式结构:**电解液被吸收于特殊的隔板中、保持不流动状态，所以正常操作情况下，即使卧放也可使用（卧放超过90度以上不能使用）
- 3、安全性能优越:**由于过充电操作失误，造成产生过多的气体时可排出，避免电波破裂。

4、自放电极小:使用特殊铅钙合金生产板栅，把自放电控制在***小，可以长期保存。

5、寿命长、经济性好:使用耐腐蚀性好的特种铅钙合金制成的板栅，拥有较长的浮充寿命。正常浮充电时产生的气体可以很好地被吸收、所以正常情况下，不会因电解液减少出现容量降低现象。

特殊隔板能保持住电解液，同时用强力压紧正极活性物质，防止活性物质脱落，所以寿命长；另外深放电时也有较长循环寿命，是一种很经济的蓄电池。

6、内阻小:内阻越小，电池大电流放电特性越好。

7、深放电后有优良的恢复性能:把电池和负载连接在一起长期放电对电池不利，但万一出现这种情况，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

8、优异的循环使用特点:由于采用独特的设计，DYVINITY中密电池具有很强的深放电循环能力和抗阻挡层能力，电池在多次循环使用后，容量不会明显衰减。特别适用于边远地区，供电能力差和停电频繁地区。

SURT蓄电池型号:

型号model	电压Voltage(V)	容量Capacity(AH)	外型尺寸size (mm)			
			长length	宽width	高height	总高height
12-7	12V	7.0AH/20HR	151	65	94	101
12-12	12V	12AH/20HR	151	99	94	101
12-17	12V	17AH/20HR	180	77	167	167
12-24	12V	24AH/20HR	165	125	175	180
12-38	12V	38AH/20HR	197	165	175	180
12-65	12V	65AH/20HR	350	166	175	175
12-100	12V	100AH/20HR	407	173	210	236
12-200	12V	200AH/20HR	520	240	220	230

厂家SURT苏尔特蓄电池NP17-12 12v17ah价格参数咨询处

产品性能:

- 1 不需维护，电池在整个使用寿命期间无需加水补液。保养第二招:蓄电池如何充电？
- 2 可靠性高，使用寿命长，特殊的密封结构和阻燃外壳，在使用过程中不会产生泄漏电解液的缺陷，更不会发生火灾。
- 3重量，体积比能量高，内阻小，输出功率高。

4 自放电小，20 下每月的自放电率不大于2%。

5 满荷电出厂，无流动的电解液，运输安全。

6 可以任意方向使用。

7使用温度范围广，胶体系列电池（ - 40 ~ 70 ）。

8 无需均衡充电，由于单体电池的内阻、容量，浮充电压一致性优良，确保了电池在使用期间，无需均衡充电。

9恢复性能好，将电池过放电至0伏，短路放置30天后，仍可充电恢复其容量。

10 坚固的铜端子，便于安装连接，导电能力强。

11

计算机辅助设计和计算机控制主要生产过程，确保产品性能的一致性并达到设计标准。

SURT 蓄电池产品优势:

深度放电后回充性强，甚至在放电后在未及时补充电的情况下容量能***得到回充。

是***理想的用于循环使用的电池——***适于每天使用。

长时间放电具有优越的性能。

更适合于高温环境使用。

适于电力干线供电不稳定的环境。

无流动性的胶体电解液，使电解液在电池内部不产生分层现象。

无需平衡充电。

自放电小

非常准确的酸量控制，有效地保护了正极板并极大地提高了电池寿命。

采用厚极板，减小了板栅的腐蚀，并极大地提高循环寿命。

内阻低，充电接受能力强。

与铅酸电池相比，在正常的充电条件下，电池内部水份损耗非常小。

德国先进技术造就的高分子聚合物隔板，提高了电池的性能及寿命。

隔板超高机械强度隔板的应用，避免了短路的产生的可能。

在没有完全充足电的情况下，可以对电池进行放电，且对电池不会有任何损坏。

产品特性:

1. 寿命长。
2. 自放电率极低。
3. 容量充足。
4. 使用温度范围宽。
5. 密封性能好。
6. 导电性好。
7. 充电接受能力强。

8. 防爆排气系统。

产品优点:

使用寿命长,设计寿命为5-8年;

正板栅为加厚型;

采用正负极包膜技术;

采用进口CW-M-101密封胶,密封性能好,抗振动,耐腐蚀;

采用企业所独有的钙基六元合金,以及科学活性物质配方;

电解液为专用配方;

苏尔特蓄电池SRT12-12埃克赛德技术参数苏尔特蓄电池SRT12-12埃克赛德技术参数