

纬乐水泵UPA120冷/热自动增压泵/屏蔽泵

产品名称	纬乐水泵UPA120冷/热自动增压泵/屏蔽泵
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	380.00/台
规格参数	品牌:纬乐 型号:UPA120 扬程:15 (m)
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

品牌	纬乐	型号	UPA120
扬程	15 (m)	流量	4
转速	2800	功率	270/210/135 (w)
材质	铸铁	性能	自动
原理	叶片泵	泵轴位置	卧式
驱动方式	电动	叶轮数目	单级

本公司专业经销德国（威乐）wilo-Ig、韩国lg、丹麦格兰富grundfos、意大利dab水泵系列、自吸泵、自动泵、喷射泵、园艺泵、水泵增压机组、清水泵、污水泵、潜水泵、化工泵、磁力泵、液下泵、油泵、隔膜泵、计量泵、柱塞泵、真空泵、及特殊用泵等各种泵类产品，适用于暖通、制冷、给排水、消防、水处理、石油、化工、电站、医药、农业及特殊行业。

现推出一个月的倾情回报促销活动，好产品不容错过。超静音！质保一年！（出口装）

本产品为促销特价产品，无利润！不还价，谢谢！

产品说明:

型号	功率(w)	*大扬程	*大流量	管径	净重
纬乐upa120	270/210/135(三档调速功率)	15m	4吨/小时	20mm(6分)	5.1kg

产品品牌：纬乐

产地：杭州

保修期：一年

控制方式：自动（用水时水泵启动，不用水时水泵自动关闭）/手动（水泵强制运转）/关（水泵停止状态）

包装明细：出口型纸箱英文包装，内有upa120水泵一台（配有电源线），6分流量开关一个，接头6分一个，6分垫圈一对，说明书。

产品尺寸：进水口到出水口长180mm+流量开关、活接=295mm × 泵头直径131 × 整体高153mm

产品用途：

- 1、主要用于解决家庭、公寓顶楼水压不足，复式、越层家庭用水增压，自来水增压、热水器增压；
- 2、太阳能热水器热水出水增压，解决由于顶楼落差下而造成的水压不足问题；
- 3、燃气热水器由于水压点不燃的问题

本泵适应于110 以下的冷/热水增压，循环。特别是沐浴器因水压不足点火困难或水压不稳容易失火，安装本泵可以彻底解决问题；适合小户型全家用水增压和单独给热水器增压家庭使用。

产品特点：

本泵采用不锈钢屏蔽套将水与线圈绕组彻底隔离，无须机械密封，从而彻底解决了水泵漏水的问题，采用陶瓷轴承，使用寿命更长，并彻底解决了噪声问题。置自动开关，使用更方便。部分泵体铜质材料不生锈，用水更卫生。

- 1.长寿命此款水泵和电机机形成一个整体单元,转子和定子采用不锈钢套将两者完全屏蔽隔离,内腔冲入泵送的液体来散热，大大的延缓了绝缘老化。（普通增压泵泵头和电机分开。电机内腔不容许有水，靠自冷方式散热）
- 2.无泄漏 没有机械密封，只有两个垫圈用于外壳密封,所以更加有效杜绝液体泄漏。（普通增压泵有机械密封。由于长时间高速摩擦，动、静密封有磨损后造成水泵漏液）
- 3.耐高温 叶轮、电机由耐高温材料制成，适用输送温度为2 ~ 110 的液体，用于家庭地暖和太阳能等热水增压循环更是不在话下。（普通增压泵无1，2，4的优点，只能输送常温液体）
- 4.抗磨损 采用高硬耐磨陶瓷轴承，比起以前的石墨轴套更加坚固，更加耐磨，使用寿命更加长久。（普通增压泵采用金属滚珠轴承和机械密封，所以会腐蚀、磨损导致性能恶性循环）
- 5.超静音 轴套通过泵送的液体润滑，噪音更低，不仔细听听不出运行声音。（普通增压泵因4的原因，使用时间越长声音越响）
- 6.高效率 叶轮采用离心设计，水量大，效率高。（普通增压泵叶轮叶片式设计，低效、易磨损）

其他说明：

欢迎您的光临！本公司为您de家庭水压问题提供专业的解决方案和免费咨询。

热线电话：021-61506070；13917168811（可随时拨打）；e-mail:ayong7@163.com; qq号：104660393

*购买提示：

本店产品为现货销售。如果店主不在，您可以尽管拍下来，每天下午5点以前购买产品的客户，当天既可以发货，江、浙、沪地区今天发货明天即可到货，欢迎随时购买。

**为了我们的顺利交易，请您在收货时，一定要当着快递员的面，打开包检查有无破损或遗失，若未当面检查签收即表示您认可货物完好无损。

注：

- 1、江、浙、沪地区快递费一律20元；其他地区按实际发生的运费收取；不接受邮局平邮，谢谢！
- 2、本产品报价为不含税价格，如需发票要加收5%的税金，谢谢！
- 3、产品具体尺寸是实际产品为准

本公司为阿里巴巴诚信通会员（<http://d1wj.cn.alibaba.com>），经过“华夏认证”。产品“假一罚十”，请放心购买。