

ZD6电动转辙机角形铁厂家直供

产品名称	ZD6电动转辙机角形铁厂家直供
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

ZD6电动转辙机角形铁未改进的转辙机电路板由&提供交流电源一，通过二管整流，用自动闭器的结点实现二管调向，在(上为室内反位电路板提供负电源，在&上为室内转辙机反位电路板提供正电源，在室内回到交流电源另一，该电路可防止混线或器件损坏造成错误表示，如果二管损坏会出现定反位置都没有表示的现象。。ZD6电动转辙机角形铁是研制一种电动转辙机的插接式电缆盒及两者间的连接装置，它应具有连接准确快捷使用寿命长及维修次数少的特点，包含电动转辙机，它还包含插接式电缆盒及连接装置,连接装置包括配线组件万可端子。。

ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一，它的用途是改变道岔通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；当有电时，通过外接导线经电路板转换，电动机得正性电压而正转，减速器转动将电动机的高转速变为低转速继而带动丝杠旋转，套装在丝杠上的滑块向右移动，连接在滑块上的传力杆(动作杆也向右移动，滑块移动到右端时，在圆片形永磁铁的作用下，电路板将直流电动机的电源切断。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

这种电动转辙机上的重要部件动作杆由与主轴相连的齿条块带动，动作杆和齿条块由挤切销连成一体，由动作杆连结销连接密贴调整杆，经方向立铁与道岔形成道岔位置转换，工作时，电动机经自动闭器与道岔控制电路电源相接，电动机通过减速器等带动主轴旋转。

ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6电动转辙机角形铁目前使用的电动转辙机主要由电动机减速器自动闭器主轴动作杆表示杆移位接触器底壳及机盖组成，工作时，电动机经自动闭器与道岔控制电路电源相接，电动机通过减速器等带动主轴旋转，主轴在旋转过程中，可完成电路的转接以及机械的解锁转换锁闭等动作，进而达到控制道岔尖轨的锁闭改变道岔通方向的目的。。ZD6电动转辙机角形铁红外发光二极管与光电接收二极管的中心正好通过光缝架上的光缝的中心，此时有红外光通量落在光电接收二极管上,产生光电信号，该光电信号送入报警信号电路中，经信号处理后，发出一正常转辙信号，提示工作人员转辙正常。。