

# ZD6电动转辙机锁钩轴规格齐全

产品名称	ZD6电动转辙机锁钩轴规格齐全
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

## 产品详情

ZD6电动转辙机锁钩轴控制挤切强度在公斤力(误差+至公斤力的范围之内,挤切销能承受交变力且耐疲劳,一旦挤岔,双销全断,并能规律的断在卸荷槽内而不产生机械卡阻,能可靠的保电动转辙机解锁报警,从而保行车安全,运输效率,目前与电动转辙机相配的电缆盒及配线由于结构不合理,无法进行工厂化配线,使得六柱端子在现场配线时易发生错误配线,从而造成道岔误动表示反施工延时等人为事故,甚至由此可酿成行车重大事故。。ZD6电动转辙机锁钩轴的主缺口的右侧壁为上部向外倾斜的斜面,的副杆缺口的左侧壁为上部向外倾斜的斜面,现将提供的电动转辙机用整体表示杆组装及使用方法阐述如下:首先将拉杆从主表示杆左端面上的孔穿入主表示杆的中空腔体内,并使其上的尾杆外端从主表示杆左端面上的孔延伸到外部。。

### ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一,它的用途是改变道岔通方向,锁闭道岔,反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路,并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔,根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种;当单片机控制电机转动时,带动动作杆与检测片一起做直线运动,当检测片挡住定位检测传感器或反位检测传感器光线时,单片机控制电机停止转动,即当动作杆移动时检测片在位置传感器之间移动,位置传感器通过检测检测片判断动作杆位置。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔,也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔,从而满足不同道岔的需要。

### ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号: ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H

165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

传感设备还可以包括无线发射模块，而监控终端可以包括无线接收模块，传感设备和监控终端进行无线传输,电动转辙机能够在充分利用现有老式装备，不改变转辙机传动和锁闭机构的前提下，实现监控终端的可视化以及远程操作，实现整体系统的现代化。

## ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6电动转辙机锁钩轴以及耦接到岔头的检测体，传感器通过检测检测体的位置来检测岔头的位置,根据另一个方面，提供了一种司控道岔装置，包括：根据电动转辙机，布置在道岔的左侧或者右侧，控制电动转辙机来操作岔头，并从电动转辙机的传感器获取岔头位置。。ZD6电动转辙机锁钩轴采用,满足存储视频的需要,目前，在矿山及煤矿采工作中，井上或井下物资及原料的运输主要是采用铁轨运输方式实现传运,这种铁轨轨道在运输过程中，如果遇到机车需要改变方向进行变道行驶时，可以采用人工操作手动搬道器来铁轨的轨迹或者采用自动控制道岔的设备来改变铁轨的轨迹。。