

# ZD6电动转辙机静插头组规格齐全

产品名称	ZD6电动转辙机静插头组规格齐全
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

## 产品详情

ZD6电动转辙机静插头组然后利用连接销贯穿主表示杆上连接孔和接头铁上相应连接孔的方法将主表示杆与接头铁相互连接在一起即可完成整体表示杆的组装过程,再将组装完成的整体表示杆插入在电动转辙机上机箱的两个方孔套内即可使用,本整体表示杆的使用方法与已有技术相同,因此这里不再重叙。。ZD6电动转辙机静插头组不可避免地要与行人和其它车辆交叉共用道路,故转换道岔用的转辙机必须安装在地面以下,才能不妨碍行人和车辆通过,为此就需要一种地埋式电动转辙机来配套城市有轨交通,目前国内用于有轨交通系统中的转辙机通常位于路面以下的封闭空间内,需要预留较深的坑道,且机内容易受潮或积水,影响转辙机的寿命及可靠性。。

### ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一,它的用途是改变道岔通方向,锁闭道岔,反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路,并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔,根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种;所及检测电路还包括个继电器,均有两组转换触点,检测电路还包括个指示灯个三管,当检测片挡住定位检测传感器光线时,指示灯亮,管导通,继电器吸起,其常触点闭合,给出道岔定位表示信号,当检测片挡住反位检测传感器光线时,第二指示灯亮。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔,也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔,从而满足不同道岔的需要。

### ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号: ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

四本实施方式还包含防错半波，防错半波由壳体电路板及四根插针组成,电路板固定在壳体内，电路板的电路由二管二管二管二管组成。

ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6电动转辙机静插头组电动转辙机的拒动检测装置，包括：对应设置在电动转辙机的两端的不同轨道上的多个数据模块,设置在电机车上的获取模块，获取模块用以在电机车经过多个数据模块中的每个数据模块时获取对应的数据信息，与获取模块相连，用以在获取模块获取的数据信息与指令信息不同时判断电动转辙机发生拒动。。ZD6电动转辙机静插头组带动动作杆与检测片向左移动挡住定位检测传感器光线时控制电机停止转动,当电机反转，带动动作杆与检测片向右移动挡住反位检测传感器光线时控制电机停止转动,本发明还提供的一种电动转辙机控制装置，结合图图和图所示，该装置包括电机单片机位置传感器动作杆检测电路和控制信号接口电路。。