

ZD6电动转辙机锁钩弹簧型号齐全

产品名称	ZD6电动转辙机锁钩弹簧型号齐全
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

ZD6电动转辙机锁钩弹簧这样的结构导致转辙机的轴向串动磨损大，从而无法长时间保岔尖位移精度，此外，因其反复高速磨损丝杠中固定的工作区域，因而存在使得此区域内各个零部件的寿命缩短，维修次数及更换频率增多的问题,另外，现有的电动司控装置结构简单，无岔尖到位后自动锁闭装置。。ZD6电动转辙机锁钩弹簧耐震型电动转辙机移位接触器，其中，锁体与壳体间设有导向装置，该锁体的至少一端与弹性元件相连接，耐震型电动转辙机移位接触器，其中，弹性元件可为一弹簧，锁体的一端与弹簧相连接，该弹簧与锁体固定连接,该锁体与壳体间具有凹凸相配合的导向装置。。

ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一，它的用途是改变道岔通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；模型中的反弹力频次是由客货混运用辆车组成一次准客车次为代表，每辆两轮组即 $x =$ 频次，此频次/秒经过几次模拟道岔转换，行车受力经常失效器件即图中的挤切销测算出来的，图中的挤切销用在号弹性道岔上使用中多数在。个月期间失效，经速试验低频次。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

如上电动转辙机用直流串激电动机，其中，容置空间内设有一对碳刷，碳刷分别设置在一对碳刷架上，并分别顶抵于盘式平面换向器的盘面形成平面接触，碳刷架与前罩盖合体固定连接，如上电动转辙机用直流串激电动机，其中，碳刷架内设有定位弹簧，定位弹簧的一端与碳刷架相抵接，另一端顶抵于碳刷。

ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6电动转辙机锁钩弹簧此时判断电动转辙机发生拒动，电动转辙机的拒动检测装置，还包括报警模块，报警模块与相连，报警模块用以在电动转辙机发生拒动时发出报警信息，其中，报警模块包括指示灯和/或喇叭，具体地，如果判断电动转辙机发生拒动，则生成报警信息，并通过报警模块发出报警信息。ZD6电动转辙机锁钩弹簧其连结板与滚轮间留有。毫米空走量，由关盒内部复位弹簧的收缩力来自动完成，以保接点压力不受外力影响而变化，这是一种软连结驱动结构，对系统的使用寿命也起到了保作用，关于故障向安全的考虑该系统是在分析了原用接点故障发生原因的基础上着手研制发的。。