

母线槽插口插座厂家 母线槽插口插座 凯艾帝电气有限公司

产品名称	母线槽插口插座厂家 母线槽插口插座 凯艾帝电气有限公司
公司名称	苏州凯艾帝电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州工业园区苏州大道东123号
联系电话	15962150889 15962150889

产品详情

作业环境准备：(1)配合土建的结构施工，预留孔洞、预埋铁和预埋吊杆、吊架等全部完成。(2)顶棚和墙面的第i一边喷浆全部完成后，方可进行母线槽电缆桥架敷设。(3)高层建筑竖井内土建湿作业全部完成。(4)地面母线槽电缆桥架应及时配合土建施工。

封闭式母线槽安装前的准备工作：

- 1、整个干线系统由多段母线槽单元(按照相应的出厂编号)插接组装而成：每两段母线槽插接安装完毕后，两盖板端头之间的间隔为200mm。
- 2、将两段封闭式母线槽两端相互插入后，母线槽插口插座厂家，穿入绝缘螺栓，垫入碗形垫片，用力矩扳手将螺栓拧紧，然后装上接头盖板，母线槽插口插座价格，扭紧接头螺栓。紧固后的检修要求用0.01mm塞尺检查，应插不进去为宜。
- 3、封闭式母线槽始终端母线插入各自相应出厂编号的始端箱及终端箱内，用尘板将与其上表面固定即可。
- 4、通电前必需对母线槽系统进行相位和连接性试验。检查接地电阻和绝缘电阻，绝缘必需用1000V或500V兆欧表测其冷态绝缘电阻，每段不低于20M。
- 5、室内馈电母线槽和插入式母线槽水平走向时，根据电流大小可以在每1.8m—2.5m放一支撑，每4.88m垂直走向时放一弹簧支撑，可以开释伸张力。户外母线槽每1.5m放一支撑，水平垂直均相同。
- 6、封闭式母线槽送电：封闭式母线槽安装完毕后，应核对相位，确保无误，在TN-S系统中，PE线与N线严禁接错。母线槽受电时，不带有负载的所有母线馈电装置均应处于“分断”状态，受电后，必须测量每只分线箱，确保输入电压正常稳定，不缺相。

母线槽一般设计在室内使用，空气中的湿度对母线槽的运行不会造成影响，但母线槽在使用中进水，势必引起绝缘降低，长期运行会造成短路，烧毁母线槽。因此对于「飞可能造成母线槽进水的安装方式要采取必要防护措施。假如母线槽穿越楼层时，因为出产或屋面渗漏等种种原因造成楼层积水，就会顺着穿越楼层的母线槽漏下，造成母线槽进水，使母线槽绝缘降低。我厂睛纶装置聚合车间母线槽在投用后，母线槽插口插座销售，就发生了一起因母线槽穿越楼层时进水引起的短路故障，造成了整个出产装置的泊车事故。

线路优化通过运用母线槽，母线槽插口插座，咱们能够吞并某些分支回路，并用插接箱将之转化为一条大的母线槽。它可简化电气体系，得到较多股线低的电流值。因而节省了工程的造价，而且易于维护。关于传统的电缆线路，电缆会使得电气体系极点凌乱，无量，难于维护，这样，就浪费了工程费用和空间。

母线槽插口插座厂家-母线槽插口插座-凯艾帝电气有限公司由苏州凯艾帝电气有限公司提供。“电气元器件,机电设备及配件,五金交电,泵类,阀门”选择苏州凯艾帝电气有限公司，公司位于：江苏省苏州工业园区苏州大道东123号，多年来，凯艾帝电气坚持为客户提供好的服务，联系人：蔡燕。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。凯艾帝电气期待成为您的长期合作伙伴！