

江苏流量计表体 金隆成

产品名称	江苏流量计表体 金隆成
公司名称	天津市金隆成精密机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区海滨街远景工业园区远景中学东侧泰康路南侧
联系电话	13132189982

产品详情

管线试压时，江苏流量计表体，应注意智能旋进旋涡流量计所配置压力传感器的压力测量范围，以免过压损坏压力传感器；应注意安装应力的影响，安装流量计上游和下游管道应同轴，否则会产生剪切应力。安装流量计的位置应考虑密封垫片的厚度，或在下游侧安装一个弹性伸缩节；安装流量计之前应先清除管道中的焊渣等杂物；投入运行时，应缓慢开启流量计的上、下游阀门，以免瞬间气流过急而冲坏起旋器；

涡街流量计测量用来测量气流量，安装完毕后发现测量读数不稳定。处理方法：（1）进行现场观察，安装时密封垫片是正确的。密封垫片选型太小或是安装时没有同心都可能造成测量读数不稳定。（2）流量计选型有误。如果选型有误，常用流量在非线性区，甚至在临界死区附近，那么就可能出现流量波动。如果工艺条件允许，加大流量，如果流量稳定了，则更换口径小一档的流量计。

旋进旋涡流量计安装与保养方法：旋进旋涡流量计如安装保养不当，不仅影响测量精度，严重时会使仪表损坏：在搬动旋进旋涡流量计时，应该将吊索套在流量计法兰两端的颈部位置上，切勿在测量管内套入管棒进行吊装，以免损坏衬里，同时应防止旋进旋涡流量计接线插座受碰撞而损坏。必须保证旋进旋涡流量计中心和工艺管道中心的一致，并接好接地线，否则会引起误差。

江苏流量计表体-金隆成(推荐商家)由天津市金隆成精密机械制造厂提供。江苏流量计表体-金隆成(推荐商家)是天津市金隆成精密机械制造厂今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：闫经理。