

管道封堵气囊现货 气囊 泽晟橡胶

产品名称	管道封堵气囊现货 气囊 泽晟橡胶
公司名称	河北泽晟橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市滨湖新区彭杜乡祝葛店
联系电话	18932816155 18932816155

产品详情

衡水泽晟专业生产：橡胶支座，橡胶止水带，钢结构球形支座，抗震球铰支座，D型桥梁伸缩缝，模数式D160型伸缩缝，梳齿板伸缩缝，万向转动铸钢支座、网架球铰支座、固定转动支座、滑动转动支座、抗震滑动支座、钢连廊支座、可活动铰支座、成品限位滑动支座、抗震支座。

橡胶气囊，桥梁气囊，隧道气囊，空心板气囊不充气能柔软收缩，任意折叠，卷曲，适用于钢筋混凝土构件抽孔，包含桩，屋架，屋面板柱，梁，建筑工程，水利工程（船坞，船台，码头）。施工实践证明，抽孔工艺设备简单，管道封堵气囊现货，不光节约材料，除此另外有形状多变等特点，可成圆形，椭圆形，矩形，拱形，八边形，梯形等管道。也是需要成直孔，变截面孔等，可以将建筑结构变轻型，薄壁空心，改变混凝土性能不断沿用刚性模板的状况是一种降低成本和加速施工进度的好成品配套产品。

管道橡胶水堵

管道封堵气囊又称闭水堵，管道封堵气囊特点（圆椭型，批发管道堵水气囊量大优惠，接触管道面积不多，但易于塞入管道，该排水管道堵水工具与一代试漏气囊相比有着气密性、

弹性、耐磨性、耐酸性、抗老化、价格更便宜、质量更好、功能更完善、检测更直观，堵水效果更佳、操作简单、重量轻，本体尺寸小、经济更实

用；本气囊可以自由折弯180度，市政污水管道封堵气囊现货，有一定的耐腐蚀性能；好的膨胀性）管道封堵气囊特别适合对排水管道封后进行闭水试验、闭气试验、漏点查找、管

道维修临时堵水等维护测试工作。【可用于 50、75、100、125、150、200、250、300、350九种管径的铸铁或塑料管道（特别是对螺纹管道），

400—1200管径的气囊需要预定】。

管道封堵气囊气堵它操作简便、检查直观、可在施工过程中及时检查并消除质量隐患。近几年试漏气囊

投放市场以来，受到建设单位和施工

单位的欢迎，并引起各地质检部门的重视。它已成为高层民用建筑不可缺少的闭水试验和堵水试验防漏检测工具。

矩形充气芯模使用方法：

1.橡胶充气芯模入模

A.在橡胶充气芯模外表均匀涂抹脱模剂。

B.用绳牵引将橡胶充气芯模穿入底有混凝土的钢筋笼内，并使充气芯模充气嘴处在外放置。

2.橡胶充气芯模充气

A.打开橡胶充气芯模的进气阀门充气。充气时用压力表控制监测气压。

B.当气压达到使用气压时，将进气阀门关闭。

C.异型橡胶充气芯模应交替充气直至达到使用气压。

D.注意使用时不得超压。

3.橡胶充气芯模的固定与浇筑混凝土

A.在捣振混凝土时橡胶充气芯模会上浮，因此，必须上下左右加以固定，一般直径为250MM芯模箍筋间距为80cm，如直径加大，间距相应缩小。

B.浇筑混凝土方法与是心构建基本相同，注意使用高频插入或捣振棒从两侧同时捣振，气囊，以防橡胶充气芯模左右位移。捣振棒端部不要触及芯模。

4.橡胶充气芯模的拆模

当混凝土初凝时，打开阀门放气，即可将橡胶充气芯模抽出，拆模时间可视水泥号而定。

5.冲洗橡胶充气芯模，试水检验。请脱为保管以便橡胶充气芯模重复使用。

产品