

TPE美国杜邦7246 阻燃级 挤出级

产品名称	TPE美国杜邦7246 阻燃级 挤出级
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:7246 产地:美国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

TPE美国杜邦7246 阻燃级 挤出级

热塑性弹性体TPE/TPR，又称人造橡胶或合成橡胶。其产品既具备传统交联硫化橡胶的高弹性、耐老化、耐油性各项优异性能，同时又具备普通塑料加工方便、加工方式广的特点。可采用注塑、挤出、吹塑等加工方式生产，水口边角粉碎后直接二次使用。既简化加工过程，又降低加工成本，因此热塑性弹性体TPE/TPR材料已成为取代传统橡胶的新材料，其环保、无毒、手感舒适、外观精美，使产品更具创意。因此也是一支更具人性化、高品位的新型合成材料，也是世界化标准性环保材料。

TPE物理性能：

1.良好的外观感，触感温和，易着色，色调匀一，稳定；2.可调的物性，提供广阔的产品设计空间；3.力学性能可比硫化橡胶，但无需硫化交联；4.硬度范围宽阔，自shore-A 0度至 Shore-D 70度可调；7.长期耐温可超过70℃，低温环境性能良好，在-60℃ 温度下仍能保持良好的绕曲性。7.良好电绝缘性及耐电压特性；8.有突出的防滑性能，耐磨性和耐候性能。

TPE化学性能：

1.耐一般化学品（水、酸、碱、醇类溶剂）；2.可在溶剂中加工，可短期浸泡于溶剂或油中；3.无毒性；4.良好的抗紫外线辐射及抗氧化性能，可使用于户外环境；5.粘结性能好，选用合宜的胶粘技术可直接与合成或人造皮革表面牢固粘合。