

上优泽UV平板

产品名称	上优泽UV平板
公司名称	昆明聚瀚科技有限公司
价格	167000.00/台
规格参数	南京上优泽:上优秀 2513:2513 南京:南京
公司地址	五华区小菜园街249号
联系电话	15398386115

产品详情

南京上优泽机械设备有限公司是一家拥有自主知识产权、研发、生产与销售 UV 数码印刷设备的高科技企业。公司致力于为工业制造企业提供UV 数码印刷设备，并根据各个行业不同需求提供整套的应用解决方案，满足大批量不间断的工业化生产需求，同时满足高精度、高效率、更稳定等生产需求。

公司将技术创新和固有的成本优势相结合，所提供的各种型号的 UV 数码印刷设备在全球市场具有竞争优势，并增加在全球各地区市场的占有率，，怀着“ For China's development ”的深远志向，以非凡的魄力缔造梦想，创造UV 平板行业新时代的腾飞。

公司理念：以人为本 以质取胜；努力创芯 用心服务

产品介绍

功能特点/ Highlight Features:

1. 采用THK超静音导轨、磁悬浮直接电机方案，小车运行声音极其安静，运行状态非常平稳，极大的减少了工作噪音，提高打印质量。
2. 整体钢结构焊接机架，加淬火处理，结构硬力释放，并使用龙门机床精加工保证机架精度，在工业级使用中50年不会出现变形。

3. 高精蜂窝铝板组合平台，全台面基准点高度可调，吸附功能+吹风功能在不同场合可以瞬间切换。
4. 整机平台高度采用人体工程力学设计，让操作人员在平台搬运材料时可以保持一个舒适的姿势，有效保护工作人员的身体健康。
5. 一键平台定位功能，不再需要繁琐的定位打印原点，大大提高工作效率。
6. 一键打印测高功能，并且记忆打印高度，有效的提高工作效率。
7. 介质防撞功能可以完美保护喷头在打印表面不平的材料遇到的危险情况，客户可以安心操作。
8. X向运动采用进口意大利ELATECH（意拉泰克）公司工业传动皮带，工程材料加内嵌钢丝，完美辅助小车稳定运行。
9. Y向采用双滚珠丝杆+双直线导轨设计，比起市面上的皮带传动，用心，用料来实现打印精度。
10. 采用日本富士交流伺服电机驱动X向和Y向运动，输出稳定强劲。
11. 采用德国易格思（IGUS）工业级运动拖链，保障在千万次打印后没有形变，没有磨损，内部线缆排列整齐。
12. 汽车级外观设计，给人强烈的质感与科技感。
13. 独立控制柜（操作电脑机箱，显示屏），机器结构外观更加简洁，操作更加方便。
14. 采用进口环保UV墨水，通过ROHS认证，SGS认证，贴心的保护操作人员的身体健康；色彩艳丽，流畅性强，户外耐久度极高，有效的保证打印产品质量。
15. 拥有丰富的4色配置，6色配置，白色配置，光油配置。可以根据需要后期随时可以升级。

16. 美国进口Photoprint 色彩管理软件（rip软件），强大色彩管理团队可以为每一位客户量身打造自己需要的icc曲线，让每一位客户的打印色彩满意。
17. 经典双负压气供墨系统，稳定控制墨滴大小；白色墨水与彩色墨水独立工作，精确控制每一路颜色的负压值；智能调节负压值，控制稳定。
18. 液晶显示墨水液位，墨水使用情况一目了然。
19. 墨路使用百特过滤器（cobetter），15 μ m医疗级别来处理墨水中存在隐患，保护喷头让客户放心使用设备。
20. 副墨罐独立温度控制系统，可以精确调整并稳定每一个颜色的预热温度，适应不同的环境下打印（尤其是寒冷的地区）。
21. 白色独立循环搅拌系统，可有有效激活白色墨水活性，让白色打印效果更佳。
22. 强负压大真空除气泡系统。可以有效分离墨水中存在的气泡，提高打印质量。
23. 全自动独立清洗功能。不再需要操作人员使用注射器人工清洗，既麻烦，也没法保障清洗效果。只需按下清洗按钮，就可以自动清洗你需要的喷头。
24. 全自主研发系统，板卡，软件，功能可以灵活的调整，根据客户的需要及时升级；板卡维修，更换，售后成本低。

技术参数

打印喷头print head	理光G6喷头Rico G6 nozzle	
设备型号Device identifier	领航M5-R2513	领航M7-R3220
打印尺寸Print size	2500mm*1300mm	3200mm*2000mm
设备尺寸Equipment size	4750mm*2220mm*1450mm	5450mm*2920mm*1450mm
打印色彩Print color	高精度智能4色/6色/8色（C、M、Y、K、Lc、Lm、W、V）High precision intelligent 4 color /6 color /8 color (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, V)	
打印高度Print height	100mm	
打印重量Print weight	无损精度重量100KGNondestructive precision weight 100KG	
打印精度Printing precision	1200DPI*726DPI	

图像格式Image format	TIFF(RGB&CMYK)、BMP、PDF、EPS、JPEG等	
喷头数量Number of sprinklers	2 ~ 16支2 ~ 8 branches	
打印速度Print out rate	草稿模式Draft mode	40m/h (四支喷头)
	标准模式Standard model	30m/h (四支喷头)
	高精模式High precision model	20m/h (四支喷头)
冷却系统Cooling system	UV固化水循环UV solidified water cycle	
电源要求Power requirements	AC220/110 ± 10,50HZ ~ 60HZ , P450W	
打印接口Print interface	高速USB传输接口3.0High speed USB transmission interface 3	
驱动程序Driver software	MicrosoftWindows98/Me /2000 /XP/Win7	
RIP软件RIP software	德国Color gate,美国PHOTOPRINT , ONYXGermanyColor gate , U.S.APHOTOPRINT,ONYX	
工作环境work environment	温度20 ° ~ 32 ° , 相对湿度40 ~ 60%The optimum temperature is 20 to 32 degrees, and the relative humidity is 40 ~ 60%.	