

仿木护栏出售 广西怡佳仿木栏杆公司 北海仿木护栏

产品名称	仿木护栏出售 广西怡佳仿木栏杆公司 北海仿木护栏
公司名称	广西怡佳景观工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市青秀区荔滨大道6号华发新城11号楼二十 二层2205号房
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

仿木栏杆一是根据设计图纸进行造型。大多数现有的木质栏杆用作选择要制作的栏杆形状的参考。手工制作的木质栏杆先焊接在内部钢筋骨架上，然后捆绑焊接。最后，仿木护栏厂家，在抹灰、纹理造型、上色等过程中，可根据事先选定的颜色和顾客喜欢的颜色，对栏杆的颜色进行调整和喷涂。制作仿木栏杆时，要注意水泥和沙子的比例。一般来说，混凝土容易开裂，所以在日常养护中要注意一些。定期浇水保养。仿木栏杆完工后12小时内，用塑料覆盖，每天浇水保湿，一般养护7天左右。对于厂家生产的仿木栏杆，要注意质量，选择大厂家生产的产品，提供产品合格证和材料技术指标检测报告，才能达到甲方要求。

我们都知道仿木护栏，在一些湖边或者景观地方都是可以看得见仿木护栏的，各式各样的仿木护栏不仅可以美观城市还可以围栏起保护的围，有些地方会将仿木护栏做成木纹漆，这是一个比较好的想法，仿木护栏出售，下面就让浙江仿木护栏厂家来说说护栏是如何做木纹漆的。

水泥护栏上面怎么样操作木纹漆呢?能不能直接刷木纹底漆?水泥等材质是一定要经过基底处理才能再做木纹漆的，选户外防水腻子批刮2遍，一遍薄批等干透后再批第二遍，两遍腻子批完后用砂纸打磨表面，打磨标准表面光滑无凹凸感。木纹漆包含：底漆、面漆、罩面漆，木纹纹路是由工具手动拉木纹。这里要用到的工具是木纹器，滚刷，毛刷。

一般护栏颜色建议选择稍微深一些的颜色，原因是因为护栏在户外使用，风吹雨淋日晒时间久了容易发生褪色，选择颜色深的木纹漆。即便发生褪色也不会太难看;其次是因为深一些的颜色更加符合自然大环境，太浅的颜色不太和谐。

施工后的木纹漆护栏应该如何保养?尽量减少对木纹漆成品的碰撞。对一些特殊的腐蚀性较强的痕迹(如沥青、鸟粪、昆虫等)。要及时清理。对此，必须用清洁剂清洗，不要随意使用刀片刮削或用汽油消除，

以免损坏漆面。

水泥仿木护栏在我们生活中随处可见，想必大家都对其十分了解。但是细心观察的人就会发现，我们平时所看到的护栏并不是完全一样的，这些不同的护栏制作标准分别是怎样的呢？

草坪护栏：

草坪护栏的高度一般为500mm，北海仿木护栏，600mm，700mm，景区仿木护栏，800mm。立杆的上端距立柱的上端50mm，杆的下端距离地面50mm。它们通常通过铣削铆钉固定，以避免焊接，引线键合和角连接。

围墙护栏：

围墙护栏的高度通常包括1200mm，1500mm，1800mm，2000mm，杆的垂直间距为110mm-120mm。护栏的表面通常通过高温静电粉末喷涂或氧化电泳着色。颜色根据需要来进行相关设计制作。

楼梯护栏：

楼梯护栏的标准高度一般为900mm-1200mm，护栏柱的垂直间距为1200mm，玻璃护栏柱的垂直间距为1000mm。他们的生产过程使用经典扣环的快速组合，无焊接，电线连接和角连接等程序。

仿木护栏出售-广西怡佳仿木栏杆公司-北海仿木护栏由广西怡佳景观工程有限公司提供。仿木护栏出售-广西怡佳仿木栏杆公司-北海仿木护栏是广西怡佳景观工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：韦经理。