

徐州安全工具检测 15KV绝缘胶垫预防性检测

产品名称	徐州安全工具检测 15KV绝缘胶垫预防性检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

一、绝缘胶垫分类按颜色可分为：黑色绝缘胶垫，红色绝缘胶垫，绿色绝缘胶垫，黑绿绝缘胶垫，电力灰绝缘胶垫按防滑类型：常规绝缘胶垫；防滑绝缘胶垫（条纹防滑绝缘胶垫、柳叶防滑绝缘胶垫、凸点绝缘胶垫）

二、金能绝缘胶垫质量标准：

- 1、绝缘胶垫是采用NRSBR等绝缘性能优良的非极性纯橡胶制作
- 2、绝缘胶垫不含次胶、废胶、再生胶和任塑料成份
- 3、绝缘胶垫表面电阻和体积电阻稳定，单位面积比重大、平展性能好，物理性能稳定。
- 4、绝缘胶垫产品耐酸、耐碱、耐油、耐高温，色系大方美观，工频耐压达到标准要求。

配电室绝缘胶垫,25KV绝缘胶垫,高压绝缘胶垫,防静电绝缘胶垫,高压配电室绝缘胶垫,绝缘胶垫价格,绝缘胶垫,绝缘胶垫价格,黑色绝缘胶垫,配电室绝缘胶垫按照电压等级可分为：（1）5KV绝缘胶垫技术参数：厚度3mm；颜色红，黑，绿；比重：5.5KG/m²（2）10KV绝缘胶垫技术参数：厚度5mm；颜色红，黑，绿；比重：9KG/m²（3）15KV绝缘胶垫 技术参数：厚度6mm；颜色红，黑，绿；比重：9KG/m²（5）绝缘胶垫技术参数：厚度8mm；颜色红，黑，绿；比重：14.5KG/m²(6) 30KV绝缘胶垫技术参数：厚度10mm；颜色红，黑，绿；比重：18KG/m²(7) 35KV绝缘胶垫技术参数：厚度12mm；颜色红，黑，绿；比重：21.6KG/m²前不久，打开微博，看到我的一位博友发布了这样一条消息：“车间里就是铺上了这种绝缘胶垫，每天散发着刺鼻的气味，搞得人头昏脑涨，快要中毒了。”看到这里，我们不难想象，车间里工作人员众多，空气不易流动，加之现在不断上升的气温，工作室铺设这样的劣质胶垫，给我们的工作人员带来了多么大的影响。当然，没有一个好的工作环境，也间接影响着我们的生产。

绝缘胶垫是用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。近年来，相关部门准则，明文规定，配电室、变电站等电力场所应铺设绝缘胶垫，确保检修人员在操作期间的人身安全。

