

水坝防渗复合盖片施工讲解

产品名称	水坝防渗复合盖片施工讲解
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	37.00/米
规格参数	材质:三元乙丙橡胶 规格:300x6 型号:SR型
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1、水坝防渗复合盖片使用效果：

水坝防渗复合盖片是由GB柔性填料和三元乙丙橡胶板复合而成的，与混凝土基面粘结的是GB柔性填料，当混凝土基面变形时，GB柔性填料发生塑性变形，从而避免水坝防渗复合盖片受到应力破坏；工程橡胶有限公司经营各种工程用止水材料，免费提供各种工程止水材料报价，免费送样品！

2、水坝防渗复合盖片发展及应用：

水坝防渗复合盖片是在SR混凝土防渗盖片的基础上发展起来的，其在不牺牲度性能指标的前提下，提高了水坝防渗复合盖片的弹性和抗冲击能力，强化了盖片的耐老化性，使用寿命可达50年以上。该类技术可提高大坝混凝土的防渗可靠性和缝变形适应性，且在中国三峡大坝、龙滩电站大坝、南水北调工程丹江口电站大坝等大型工程中得以成功应用。

3、水坝防渗复合盖片施工方法：

水坝防渗复合盖片是由SR塑性止水材料和三元乙丙橡胶板复合而成的片状防渗卷材。水坝防渗复合盖片其对混凝土面有良好的防渗、防裂、防碳化和抗冰冻作用。它既可单独进行防渗施工，又可与SR塑性止水材料联合使用，能够在常温下冷操作施工，对混凝土面有良好的粘结效果。水坝防渗复合盖片及其为主要的SR柔性封缝防渗技术，具有实用性和可操作性，可对各种混凝土裂缝、层间缝、伸缩缝等进行有针对性的防渗处理。其弹塑性防渗能力，水坝防渗复合盖片可以适应裂缝未来较大程度的变形，不仅解决了裂缝的现有渗漏问题，而且还能裂缝未来扩大导致的再渗漏。

4、水坝防渗复合盖片的应用:

三峡大坝为混凝土重力坝发现裂缝，个别已发展到坝基强约束区，提出修补这类缝的原则是让其修补后仍可继续运动，采用充填缝隙、表面嵌缝和封闭止水等综合工程措施。根据上述修补原则，制定出大坝泄洪坝段上游面混凝土竖向裂缝的综合修补方案。

5、水坝防渗复合盖片和GB止水条储存方法：

水坝防渗复合盖片是由三元乙丙橡胶板和SR塑性止水材料复合而成，三元乙丙橡胶能耐-35℃低温，但是水坝防渗复合盖片只能耐-20℃的低温，所以存放场所好保持在-10℃~30℃。同时须保持干燥和清洁。

1.水坝防渗复合盖片要保持整洁，不得长时间露天曝晒，防止雨雪浸淋，勿与污染性强的化学物质接触。

2.存放过程中，防止尖锐物体损伤产品，水坝防渗复合盖片上方严禁堆放重物，防止外界挤压和受损。

3.水坝防渗复合盖片不要与酸、碱、油类或其它腐蚀性液体、气体接触。水坝防渗复合盖片是公司所生产的大坝防渗材料的一种保护盖片，为复合材质，水坝防渗复合盖片一般厚度为6mm，其中4mm的橡胶，水坝防渗复合盖片是用三元乙丙橡胶经密炼，硫化而成的，使得水坝防渗复合盖片有的耐候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。可在120℃下可长期使用，在150-200℃下可短暂或间歇使用。