

小型伊藤5KW静音发电机

产品名称	小型伊藤5KW静音发电机
公司名称	上海伊誉实业有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:伊藤 型号:YT6800T
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话	021-59507206 15201919132

产品详情

小型伊藤5KW静音发电机

伊藤发动机YT6800T体积小、重量轻、油耗低、功率高、工作可靠，配件供应及维修方便。采用电子调速器，具有冷却水温过高、机油压力低及超速报警并自动停车等保护功能。

低油报警系统在油位降到极限位置前，发电机组会自动跳闸。只有重新加油后，这个机组才能重启。新自动电压调节器 AVR (自动电压调节器)不仅可以缓和输出，而且可以对整个机组的过载实施适度保护，避免损害机组。电起动便捷的电起动可以使此新款柴油发电机迅速开机运行。

广泛应用于供电,如建筑,工业建设,城市电网,农村电网改造等,稳定电压,降低线路损耗,提高功率因数,节约能源.改变了传统发电机装置体积庞大和笨重的结构模式.节约更多成本,维护更方便.

技术参数：

5KW静音柴油发电机

产品型号	YT6800T
频率	50HZ
额定功率	5KW
大输出功率	5.5KW
直流输出	12V
额定电压	230V
起动方式	电启动
相数	单/三相
发动机型号	LD186FA
排量	0.418
燃油容积	16L
耗油量约	169g
机油容积	1.65
结构形式	静音手推车式
外形尺寸(MM)	935*560*850
净重/毛重(KG)	169kg
冷却方式	强制风冷
售后服务	伊藤原装 全国联保
发货时间	款到24小时内

伊藤动力 - 让世界充满光明！【售后维修】：质保一年，终生维护

柴油发电机运行安全的管理：按照规定时间检查各指示仪表，注意润滑油的压力，水温是否有变化。润滑油的压力不得低于150kPa，冷却水温度不得高于95℃。检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位，低于正常位置应予以补充。勤观察配电屏各仪表及报警指示灯是否正常。凡红灯亮表示有故障，绿灯为正常运行指示灯。查充电器是否正常充电。倾听机器的各部分运转声响是否正常。手摸机体外壳、轴承部位外壳、油管、水管，感觉温度是否正常。留意发机或电器设备是否有焦糊等异味。发现有不良情况，应即时处理解决；严重的应停机处理。凡故障停机，须把故障消除，然后按动机组上的重复手掣，机组方可再进行运作。对各运行参数，每班记录不少于两次。