

废品站专用液压打包机

产品名称	废品站专用液压打包机
公司名称	山东众业机械设备有限公司
价格	16500.00/台
规格参数	品牌:众业 型号:ZY-80 产地:山东曲阜
公司地址	曲阜市小雪镇街道铁炉小学东
联系电话	15562323196

产品详情

废品站专用液压打包机

油压捆包机具有良好的刚韧性和稳定性，造型美观大方，操作维修方便，安全节能，设备基础工程费用低等特点。它广泛应用于各类废纸厂、旧物回收公司等单位企业，适用于对旧物废纸、塑料秸秆等的打包回收，是提高劳动效率、减少劳动强度、节约人力、减少运输费用的好设备。引进了国内外同类产品的技术和工艺。液压打包机主要用于回收压缩硬纸板、废薄膜、废纸、泡沫塑料、饮料罐和工业边角料，各种金属边角料等包装材料及废品。

打包机安装步骤：

1. 本机须平稳放在混凝土上，基础视当地情况决定。
2. 注入油箱约50L46#液压油（注！如果机型在60T以上，新机时须分两次注油，注入液压油高度至油箱4/5。待压板下压至底部在加注液压油至油箱高度4/5处。）
3. 安装本机电源线，接入380V电源至电动机。

液压打包机工作：

1. 投料：投料前先检查机器的活动门是否已锁紧，压板应升至上位，然后均匀地投入所需打包物料。（注：投入物料先置平行均匀及物料不能超出打包范围外压料，防止压板下压时倾侧造成机器容易损坏及影响机器使用寿命。）
2. 关好门：本机门打开后，整机不能启动。当物料仓放满打包料本机才能操作启动，在运行过程中不能再往物料仓内投料或伸手入内，以免发生伤人意外。
3. 操作人员站立正确位置：当机器启动，压料板往下压缩物料时，物料往外的推力非常大，当门锁损

坏时，门受到很大的内推力，有可能自动弹出，如果操作人员站在门前时，意外随时可能发生。所以操作人员不能站在门前。正确的站立位置应该是右手握住手动换向阀手柄，身体与主立柱成45度角，这样可以避开门意外弹出。

4. 成品出包：当物料压缩至适合高度时，压料板紧压物料后，停止电机运转。这时操作人员应站立于立柱成45度角拉开锁护棍。门受到压缩物料往外推力会自动弹出，所以操作人员开门时不能站于门正面。以免意外发生。打开门后通过上下压板之间的穿绳口进行扎包。（注意！穿钢丝或扎带时，人眼睛不能与穿绳口成水平线，以免扎带刺伤眼部。）扎包完毕，恢复电机运转，上拉换向阀手柄使压板升至上位，即可把包块推出。（自动推包机型通过液压顶推出）。