

# 供应埋地排水用UPVC双壁波纹管

产品名称	供应埋地排水用UPVC双壁波纹管
公司名称	西安波盛管业有限公司
价格	6.00/米
规格参数	公称外径:110-1000 ( mm ) 材质:UPVC 用途:排污管
公司地址	中国 陕西 西安市 未央区环园中路39号西北管材 型材批发基地西排3号
联系电话	86-029-86242715 15902949049

## 产品详情

公称外径	110-1000 ( mm )	材质	UPVC
用途	排污管	壁厚	10 ( mm )
结构形式	双壁波纹管	温度范围	0-70度
长度	6 ( m )		

u-pvc双壁波纹管是以聚氯乙烯为主要原料加工生产的内壁光滑、外壁波纹，内外壁中空的特殊管材。该管材外型美观，抗压力强，水阻小，耐酸碱腐蚀。易安装运输，具有节能、节水的显著优点。我公司执行国家gb/t18477-2001标准，参照iso9000系列标准建立一整套质量保证体系。配备了与进口生产线相匹配的冲击、环刚度、扁平、压力等全套先进的检测手段。原料选用优质的pvc树脂及助剂。技术采用国际u-pvc双壁波纹管是以聚氯乙烯为主要原料加工生产的内壁光滑、外壁波纹，内外壁中空的特殊管材。按照生产工艺流程和工艺文件要求，控制在最理想的工艺状态下，生产出高质量的波纹管材。

[pvc管材特性]一、质轻，搬运装卸便利pvc管材质很轻，搬运、装卸，施工便利，可节省人工。二、耐化学药品性优良pvc管具有优异的耐酸、耐碱、耐腐蚀性，对于化学工业之用途甚为适合。三、流体阻力小pvc管之壁面光滑，对流体之阻力小，起粗糙系数仅0.009较其他管材为低，在相同之流量下，管径可予缩小。四、机械强度大pvc管之耐水压强度，耐外压强度，耐冲击强度等均甚良好，适用于各种条件之配管工程。五、电气绝缘性佳pvc管富有优越的电气绝缘佳，适用于电线、电缆之导管，与建筑上之电线配管。六、不影响水质pvc管由溶解试验证实不影响水质，为目前自来水配管之最佳管材。七、施工简易pvc管之接合施工迅速容易，故施工工程费低廉。

联系人：毛珊珊13991916784