

学校门厂家比价 筑森供应防火教室门 上门测量

产品名称	学校门厂家比价 筑森供应防火教室门 上门测量
公司名称	山东筑森门业有限公司
价格	650.00/平方米
规格参数	品牌:筑森 型号:zs-99 产地:山东
公司地址	德城区大学西路279号
联系电话	18865722088

产品详情

一般来说，学校在开始建筑之前，就会有明确的图纸来规定各个位置的门体样式，一般有单开门、子母门和对开门，众所周知，不同的学校，不同的教室也会对门体有不同的需求，单开教室门是比较常见的教室门，一般如果单开门的话，教室前后会有两扇单开门，这样可以增加人员的进出速度，方便紧急疏散，单开门的门洞宽度要大于800mm，大部分的尺寸为900mm-1200mm之间，门洞太小会影响门体的正常功能，门洞过大，如果设计成单开门会降低门体的强度，而且门扇过宽开启时也不方便。

双开教室门，双开教室门分为子母门和对开门，子母门有一个小门扇，一个大门扇，小门扇为常闭扇，有大型物体经过时才会打开，大门扇为常开扇，供行人日常通过，定制子母门要求门洞尺寸为1200mm-1500mm之间，门洞尺寸过小门扇大小会不协调，门洞过大就适合做对开门了，适合用在单间教室只有一个门的情况，或者是大型教室，会议室用门等；对开门门洞宽度在1500mm以上，双扇的宽度一样，适合大型教室、会议室、走廊通道等，通过面积比较大。

钢制教室门在定制时一般都是大批量定制，厂家上门安装，但是也不排除有些偏远量少的客户选择自己安装门体

安装注意事项：

1、检查门体：

客户在收到钢制教室门时，确认一下表面是否有凹点和划痕情况，对比合同上的尺寸进行复量，检查颜色、观察窗是否与合同一致。

2、安装保护：

在安装钢制教室门时，不要把表面的附膜纸撕掉，或者撕掉之后再重新粘贴，以保护门体不会在安装过

程中产生剐蹭现象；等所有的安装工作以及周围的装修工作都完成之后及时撕掉保护膜。3、整理门洞：

在拆除旧门时注意不要破坏墙体，以免进行不必要的修补，然后检查门洞是否平坦，如果有缺口，要先修补再进行安装；测量门洞的大小开口是否符合门框的尺寸，如果尺寸不合适可以对门洞进行适当的修改。

4、安装门体：

固定门框，在周围用螺栓固定，再安装门扇，确保整体水平，开合顺畅之后就可以完全加固，确保门体的稳定