

富民车库地坪漆施工 外国车库地坪漆施工 云南磊宏装饰

产品名称	富民车库地坪漆施工 外国车库地坪漆施工 云南磊宏装饰
公司名称	云南磊宏装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市西山区
联系电话	18987957990 18987957990

产品详情

常用的车库地坪：面层自流平水泥地坪是由特种水泥、高硬度骨料等组成的无机高聚合物材料，通过特定工艺施工形成的地坪。具有耐磨、抗压、防火、装饰性好等特点。是未来地坪发展的重要方向。

云南磊宏装饰工程有限公司是一家专业销售、施工地坪漆于一体的装饰工程公司。承接昆明环氧地坪漆、金刚砂耐磨地坪、防腐地坪、防静电、塑胶跑道、硅PU球场地坪等现代企业厂房及室外地坪、工业防腐漆地坪，车库地坪漆施工流程，数年来已应用了百万平米，欢迎来电咨询。

车库地坪之环氧树脂地坪施工流程大致为：

1.清理、打磨找平层混凝土。2.批涂环氧树脂渗透底漆。3.批涂环氧树脂硬质层，数遍。4.批涂环氧树脂腻子1-2遍。5.漫涂环氧树脂自流平。

云南磊宏装饰工程有限公司是一家专业销售、施工地坪漆于一体的装饰工程公司。承接昆明环氧地坪漆、金刚砂耐磨地坪、防腐地坪、防静电、塑胶跑道、硅PU球场地坪等现代企业厂房及室外地坪、工业防腐漆地坪，外国车库地坪漆施工，数年来已应用了百万平米，欢迎来电咨询。

地下车库地坪有几种做法

防滑地坪基面处理

1、混凝土地面。混凝土地面具有较高的强度和耐久性，但是表面较易出现泛碱和吸水过大等现象，这些又正是影响地坪质量的关键，所以，建议在混凝土地面施工地坪要有充足的干燥时间，一般为28天以上，并且混凝土基面的含水率不能超过6%。混凝土基面的强度要达到C25以上，富民车库地坪漆施工，地面平整间隙不能超过3mm。

2、石材地面。瓷砖、花岗岩、大理石、水磨石等都称为石材地面。为了提高地面与涂料之间的粘结力，建议在施工前要充分打磨，以增加地面的粗糙度。为了增加地面的使用年限，我们一般会进行打蜡保养，车库地坪漆施工方案，但是地板蜡又会影响地坪的施工，所以施工前要将地板蜡清洗干净。并且在施工钱要将地面接缝处、凹陷处用腻子找补平整。

3、旧地面。已使用过的旧地面，如有破损的地方应该找补。如果破损面积较大，则建议将旧地面清楚，重新施工地坪。

云南磊宏装饰工程有限公司是一家专业销售、施工地坪漆于一体的装饰工程公司。承接昆明环氧地坪漆、金刚砂耐磨地坪、防腐地坪、防静电、塑胶跑道、硅PU球场地坪等现代企业厂房及室外地坪、工业防腐漆地坪，数年来已应用了百万平米，欢迎来电咨询。

富民车库地坪漆施工-外国车库地坪漆施工-

云南磊宏装饰由云南磊宏装饰工程有限公司提供。云南磊宏装饰工程有限公司是云南昆明,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在云南磊宏装饰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创云南磊宏装饰更加美好的未来。